




CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES J OESTE

OBRA: JARDIN 288  
LOCALIDAD: LAS PIEDRAS  
DEPARTAMENTO: CANELONES

FECHA  
07/2017

## REFERENCIAS

AL2 ABERTURA NUEVA A INSTALAR



+2.10

+1.10

±0.00

VENTANA CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

| TIPO | AL2 | CANTIDAD | 4 | UBICACION | LOCAL: aula preescolar |
|------|-----|----------|---|-----------|------------------------|
|------|-----|----------|---|-----------|------------------------|

**PREMARCO** MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : 4570 PORA TAPAJUNTAS : 4574 TAPAJUNTAS : 4574

| P E R F I L E S | O | HOR.INFERIOR   | —                     | A C C E S O R I O S | — |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|---|
|                 |   | HOR.SUPERIOR   | —                     |                     | — |
| M A R C O       | A | LATERALES      | —                     |                     | — |
|                 |   | DIVISOR HOR.   | —                     |                     | — |
| P O R T A       | J | DIVISOR VERT.  | —                     |                     | — |
|                 |   | PORTACONTR.    | —                     |                     | — |
| I T E M         | O | CONTRAVIDRIO   | —                     |                     | — |
|                 |   | ELEM.ARMADO    | —                     |                     | — |
| A               | C | CONECTOR HOR.  | —                     |                     | — |
|                 |   | CONECTOR VERT. | —                     |                     | — |
| C               | O | HOR.INFERIOR   | —                     |                     | — |
|                 |   | HOR.SUPERIOR   | —                     |                     | — |
| O               | T | LATERALES      | —                     |                     | — |
|                 |   | ENGANCHE       | INTERIOR: EXTERIOR: — |                     | — |
| T               | R | COMPLEMENTO    | —                     |                     | — |
|                 |   | DIVISOR HOR.   | —                     |                     | — |
| R               | E | DIVISOR VERT.  | —                     |                     | — |
|                 |   | CONTRAVIDRIO   | —                     |                     | — |
| S               | E | ELEM.ARMADO    | —                     |                     | — |
|                 |   | OTROS          | —                     |                     | — |

**TERMINACION** ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

**VIDRIOS** ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE  
COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

### OBSERVACIONES

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento  
Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.