



VENTANA CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/25

TIPO	AL6	CANTIDAD	1	UBICACION	BAÑO MAESTROS
------	-----	----------	---	-----------	---------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : —

TAPAJUNTAS : _____

P E R F I L E S	M A R C O	HOR.INFERIOR	2500
		HOR.SUPERIOR	2528
		LATERALES	2501 4507
		DIVISOR HOR.	—
		DIVISOR VERT.	—
		PORTACONTR.	—
		CONTRAVIDRIO	4514
		ELEM.ARMADO	—
		CONECTOR HOR.	—
		CONECTOR VERT.	—
	H O J A	HOR.INFERIOR	4503
		HOR.SUPERIOR	4504
		LATERALES	4505
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507 EXTERIOR: 4507
		COMPLEMENTO	—
		DIVISOR HOR.	—
		DIVISOR VERT.	—
		CONTRAVIDRIO	—
		ELEM.ARMADO	—
		OTROS	—
A C C E S O R I O S	A —2071— CIERRE LARA		
	A —3020— DISP. ESTANQUEIDAD		
	A —3030— DISP. ESTANQUEIDAD		
	A —0030— BURLETE		
	A —7040— FELPILLA		
	A —7150— FELPILLA		
	A —1230— RUEDAS		
	VT —380— TORNILLOS		
	A —3600— TOPE		
	A —302— DISP. ESTANQUEIDAD		
	A —4060— GRAPA		
	A —4040— GRAPA		
	A —100— DESAGUE		
A —3620— TAPON			
A —3610— TAPON			

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001
--------------------	---

VIDRIOS	ESPOSOR: 4mm	TIPO: TRANSPARENTE
	COL OCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA	

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento.