

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso del Estado del Banco de Seguros del Estado</b></p>	
		<p><b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	

## ANEXO 1.

### LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE **SERVICIO DE LAVADERO** DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.
- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin pérdida alguna de funcionalidad.
- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO DE LAVADERO

A continuación se incluyen las características técnicas de los equipos que forman parte de la licitación del equipamiento de la central de lavadero en modelo "llave en mano" y que incluyen:

Equipo	Código Equipo	Cantidad
Mesa con piletta en acero inox. (150 cm)	GF.XX011	1
Mesa de corte de 2,5 x 1,5	GE.LAV008	1
Calandra, electrico, 3300 mm L	GE.LAV003	1

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Carro, suministro ropa, húmeda,	GE.LAV006	3
Lavadora, barrera sanitaria, 44 kg.	GE.LAV019	2
Secadora rotativa eléctrica	GE.XX032	2
Tabla de planchar, prensa	GE.LAV036	2
Mesa de doblado de 2,5 x 1,5 m	GE.LAV010	1
Tabla de repaso	GE.LAV037	2
Bascula, electronica, 1500 kg.	GE.LAV002	1
Carro, recogida de ropa, jaula	MC.LAV007	3
Carro, clasificación de ropa, aluminio	MC.LAV008	3
Mesa con pileta en acero inox. (150 cm)	GF.XX011	1
Lavadora autoservicio	GE.XX018	2
Secadora	GE.XX033	1

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

## ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:      **LAVADERO**

LOTE:              **LAVADERO**

<b>Equipo:</b>	<b>LAVADORA, BARRERA SANITARIA, 44 KG.</b>	<b>Código Equipo:</b> GE.LAV019
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 2</b>

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Lavadora centrifugadora de 44 kg de capacidad aproximada.	
Máquina adecuada al espacio disponible, facilitando su acomodo así como el acceso al interior del equipo para su mantenimiento y reparación (retirada de paneles, acceso, desplazamiento,...).	
Doble puerta con dispositivo de seguridad que impida la apertura accidental o la mezcla de ropa.	
Tambor, cuba y mueble construidos en acero inoxidable AISI 304.	
Paneles desmontables para facilitar el acceso a los distintos componentes en caso de necesitar ser reparada.	
El centrifugado permite calandrar la ropa una vez acabado el proceso de lavado (Factor G: 350).	
Estructura suspendida, sin anclajes.	
Dos entradas de agua independientes.	
Con regulación de velocidad de lavado incluido.	
Con depósito para detergentes integrado y dispositivo para dosificación automática.	
Con microprocesador programable que permita la regulación de la velocidad de lavado, los niveles de agua, la duración	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

del lavado, su temperatura, etc.	
Incluye sistema de eficiencia energética (indicar).	
Con regulación de velocidad de lavado incluido.	
Con depósito para detergentes integrado y dispositivo para dosificación automática.	
Con microprocesador programable que permita la regulación de la velocidad de lavado, los niveles de agua, la duración del lavado, su temperatura, etc.	
Incluye sistema de eficiencia energética (indicar).	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<b>Equipo:</b>	<b>CALANDRA, ELÉCTRICA, 3300 MM L.</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV003
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 1</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Calandra eléctrica, con entrada y salida de ropa frontal.	
Compuesta por un rodillo de 500 mm. de diámetro como mínimo y 2500 mm de longitud aproximadamente.	
Alimentación por bandas	
Cubierta superior completa que permite el aislamiento térmico en el exterior.	
Con variador de frecuencia y velocidad regulable.	
Rodillo revestido para garantizar su correcto uso y durabilidad.	
Visualizador de temperatura, velocidad y presión de vapor.	
Con aspirador independiente de vahos y regulable en rodillo.	
Regulación automática de la velocidad en función de la humedad de la prenda a planchar.	
Control de seguridad de manos y extracción de vahos.	
Control alarmas exceso de temperatura y giro cilindro.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<b>Equipo:</b>	<b>SECADORA ROTATIVA ELÉCTRICA</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.XX032
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 2</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Capacidad minima de 16 kilos de ropa húmeda para desliado, acondicionamiento y secado de ropa.	
Tambor construido en acero inoxidable.	
Funcionamiento sencillo de la máquina a través de panel intuitivo.	
Con control de tiempo de enfriamiento.	
Temperatura ajustable y medida en °C.	
Estructura con sistema de aislamiento que impida quemaduras accidentales.	
Con inclusión de sistemas de seguridad: paro automático y limitador de velocidad.	
Con control de humedad residual.	
Con filtro auto-limpiable y de fácil limpieza.	
Puerta de gran diámetro con sistema retenedor incluido y acceso a 180°.	
Con, al menos, dos motores independientes.	
Incorporación de sistema de ahorro de energía y tiempo de secado (incluir tabla de información).	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<b><u>Equipo:</u></b>	<b>TABLA DE PLANCHAR, PRENSA.</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV036
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 2</b>

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Tabla de planchar tipo prensa, con accionamiento mediante pedal.	
Superficie de gran capacidad.	
Modelo de funcionamiento eléctrico.	
Rango de Temperatura 50 a 170 °C.	
Aspiración incorporada.	
Regulación de temperatura y caudal de vapor de planchado.	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<b>Equipo:</b>	<b>TABLA DE REPASO.</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV037
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 2</b>

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Mesa vaporizantes aspirante con aspirador eléctrico incorporado.	
Incluye plancha de vapor con calderín en tabla.	
Regulación de temperatura y flujo de vapor.	
Con bandeja inferior para apoyo de prendas.	
Con brazo adicional para planchado específico (mangas).	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<b><u>Equipo:</u></b>	<b>CARRO, SUMINISTRO ROPA, HÚMEDA</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV006
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 3</b>

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Carro específicamente diseñado para el transporte de ropa húmeda.	
Construido en polietileno de alta densidad.	
Con base construida en tubo metálico y pintura, epoxi, y cuatro ruedas giratorias.	
Desmontable para facilitar su limpieza y posible cambio de cubeta.	
Capacidad aproximada de 250 litros.	
Dimensiones aproximadas: largo *ancho *alto (1150*770*750mm)	
Su diseño y material de construcción ha de ser totalmente diferente al usado para la clasificación de ropa sucia a fin de eliminar cualquier posibilidad de confusión.	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<b>Equipo:</b>	<b>CARRO, RECOGIDA DE ROPA, JAULA</b>	<b>Código Equipo:</b>
		MC.LAV007
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.112</b>	<b>Cantidad: 3</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro tipo jaula para el transporte y acomodo de bolsas de ropa usada y sucia.	
Dimensiones aproximadas: 900 x 720 x 1700 mm a 800 x 600 mm x 1700.	
Estructura de tubo y lados en varilla electrosoldada y totalmente zincado.	
Base con cuatro ruedas de baja sonoridad con cortahilos, dos con freno.	
Fondo y laterales rígidos, puertas de apertura mediante bisagras y dos cierres.	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<b>Equipo:</b>	<b>CARRO, CLASIFICACIÓN ROPA, ALUMINIO</b>	<b>Código Equipo:</b>
		MC.LAV008
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.112</b>	<b>Cantidad: 3</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para la clasificación de ropa sucia en la zona de sucio de lavandería.	
Construido en aluminio y otro material inoxidable de alta resistencia y durabilidad.	
Lavable con chorro de agua y con orificios para el vaciado.	
Con ruedas y asidero para facilitar su desplazamiento.	
Su diseño y material de construcción ha de ser totalmente diferente al usado para el transporte de la ropa húmeda a fin de eliminar cualquier posibilidad de confusión.	
Dimensiones mínimas exteriores (alto *ancho *fondo) 1030x630x850 mm.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<b>Equipo:</b>	<b>BÁSCULA, ELECTRÓNICA, 1500 KG</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV002
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.112</b>	<b>Cantidad: 1</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Báscula electrónica de piso de 1500 Kg de capacidad aproximada.	
Con rampa de acceso para facilitar la subida de carros.	
Pantalla LED de gran visibilidad.	
Función Tara.	
Pintado en Epoxi de gran resistencia.	
Con sistema de apagado automático.	
Conexión a red eléctrica.	
Pies regulables para mantener siempre la horizontalidad.	
Con protección IP 67 al estar ubicado en una zona húmeda y con posibilidad de derrames.	
Dimensiones aproximadas de la base: 1200 * 1000 mm (incluye rampa de acceso).	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		


<b>Equipo:</b>	<b>MESA DE CORTE DE 2.5 X 1.5 m</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV008
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.104</b>	<b>Cantidad: 1</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Mesa para labores de corte textil.	
Con superficie en MDF.	
Dimensiones 2.5 x 1.5 x 0.90 metros.	
Con portarrollo superior para facilitar las labores de despliegue, medición y corte.	
Patas nivelables para mayor estabilidad.	
Soporte inferior para colocación de rollos de tela.	
Con regla metálica integrada y sistema de sujección para evitar que el tejido se desplace durante el corte.	
Estructura en tubo metálico o similar, pintado epoxi anticorrosión.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<b>Equipo:</b>	<b>MESA DE DOBLADO DE 2.5 X 1.5 m</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.LAV010
<b>Local ubicación:</b>	<b>0.109</b>	<b>Cantidad: 1</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Mesa para el apoyo de las prendas así el plegado de la ropa de forma dobladas y la realización de paquetes.	
Dimensiones 2.5 x 1.5 x 0.90 metros.	
Superficie en madera o MDF.	
Estructura en tubo metálico o similar, pintado con recubrimiento electrostático horneable resistente a la corrosión.	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016</b>  <b>Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado.</b>  <b>Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

**LOTE: LAVANDERÍA AUTOSERVICIO**

<b>Equipo:</b>	<b>LAVADORA AUTOSERVICIO</b>	<b>Código Equipo:</b> GE.XX018
<b>Local ubicación:</b>	<b>5135</b>	<b>Cantidad: 2</b>

<b><u>Características técnicas solicitadas</u></b>	<b><u>Características técnicas Ofertadas</u></b>
Lavadora con capacidad de 8 a 10 kilos de ropa seca.	
Medica velocidada.	
Carga frontal.	
Funcionamiento con calefacción eléctrica o agua caliente.	
Con sistema de autolimpieza y desinfección/desodorización.	
Monedero apto para monedas o fichas.	
Pantalla de funciones de fácil lectura, con indicación de programa elegido, duración del lavado y tiempo restante.	
Sistema de cierre de seguridad para evitar aperturas durante la fase de lavado o mientras la máquina tenga agua.	
Anclaje a suelo y conexión a toma de agua, desagüe y electricidad incluidos.	
Incluye sistema de eficiencia energética y de consumo (indicar).	
Cuba en acero inoxidable.	
Exterior pintado de alta durabilidad (indicar).	
Velocidad de centrifugado superior a 700 rpm.	
Dimensiones aproximadas: 800 * 800 * 1200 mm (ancho x fondo x alto).	
Variedad de programas de lavado: frío (30°C) a intensivo (80°C).	

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</b></p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<b>Equipo:</b>	<b>SECADORA AUTOSERVICIO</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GE.XX033
<b>Local ubicación:</b>	<b>5135</b>	<b>Cantidad: 2</b>

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Capacidad de carga: 16 kgs.	
Potencia: 18 kw.	
Programador con 3 programas.	
Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.	
Exterior pintado de alta durabilidad (indicar)	
Cuba en acero inoxidable	
Circulación de aire por circulación racial.	
Bajo consumo de energía (indicar).	
Apertura y diámetro de la puerta grande para facilitar la carga y descarga.	
Con sistema de autolimpieza y desinfección/desodorización.	
Monedero apto para monedas o fichas.	
Dimensiones aproximadas: 700 * 800 * 1700 mm (ancho x fondo x alto).	