



<p>Fideicomitente</p>  <p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p> <hr/> <p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	 <p>globesalud</p>
---	--	---

ANEXO 1.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE **COCINA Y CAFETERÍA** DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.
- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin pérdida alguna de funcionalidad.
- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia)

<p>Fideicomitente Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN y CAFETERÍA DE PÚBLICO

A continuación se incluyen las características técnicas de los equipos que forman parte de la licitación del equipamiento de la Cocina Central y la Cafetería de Público a dotar mediante la fórmula de "llave en mano":

LOTE 1: EQUIPAMIENTO DE COCINA CENTRALIZADA

Equipo	Código equipo	Cantidad
Abatidor 3GN	GE.CO001	1
Armario de doble puerta para el almacenado de vajilla	GE.CO007	1
Armario refrigerado 1 cuerpo, con puerta de cristal	GE.CO010	1
Armario refrigerado doble puerta	GE.CO005	1
Balanza electrónica 5 Kg.	GE.CO006	1
Bandeja hospitalaria	GF.CO007	236
Báscula electrónica de sobremesa (30 kg)	GE.CO008	1
Báscula electrónica de suelo (300 kilos)	GE.CO009	1
Calentador de leche	GE.CO011	3
Carro baño maría 2 cubas	GE.CO013	2
Carro baño maría 3 cubas	GE.CO014	2
Carro de transporte de mercancías	GF.CO018	2
Carro de transporte de platos y bandejas	GE.CO015	2
Carro de transporte isotérmico 30 bandejas de comida	GE.CO017	6

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globoesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Carro dispensador neutro a nivel constante	GE.CO020	1
Carro neutro de servicio	GE.CO019	2
Carro para recipientes GN	GF.CO022	4
Carro portacestas alto	GE.CO023	1
Carro seno móvil	GE.CO024	1
Cestos auxiliares altos	GE.CO025	12
Cinta de emplatado	GE.CO026	1
Cocina a gas modular con horno	GE.CO027	1
Cocina a gas modular con horno (6 fuegos)	GE.CO028	2
Cortadora de hortalizas	GE.CO029	1
Estantería, Al/Pol, 450 * 1000mm, altura 1700 mm	GF.XX058	12
Estantería, Al/Pol, 450 * 1500mm, altura 1700mm.	GF.XX057	10
Esterilizador de 10 cuchillos con soporte magnético	GE.CO037	2
Exterminador de insectos, techo	GE.XX016	4
Freidora eléctrica modular	GE.CO039	1
Fry - Top gas modular	GE.CO040	1
Horno mixto eléctrico, 10 GN-1/1	GF.CO041	1
Lava utensilios de cocina	GE.CO045	1
Módulo neutro zona cocción	GE.CO042	2
Peladora de patatas con soporte	GE.CO057	1
Picadora de carne	GE.CO060	1

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Recipientes GN sin asa varias capacidades	GF.CO062	100
Set de vajilla térmica	GF.CO065	236
Tajo de polietileno	GE.CO071	1
Tapas recipientes GN	GE.CO072	50
Túnel de lavado con módulo de secado y arrastres de entrada / salida	GE.CO003	1
Máquina de hielo, 60 kg/24 h	GE.XX022	5

LOTE 2: EQUIPAMIENTO DE CAFETERÍA DE PÚBLICO

Equipo	Código Equipo	Cantidad
Armario refrigerado, cristal, 1 puerta, 300 L	GE.CP001	1
Armario congelador vertical 1 puerta	GE.CP002	1
Carro contenedor, GN 1/1	GF.CP003	1
Carro recogida de bandejas de servicio	GE.CP005	1
Carro porta platos	GF.CP005	1
Cortador vegetales	GE.CP006	1
Cortadora de fiambre	GE.CP007	1
Enfriador botellas	GE.CP014	1
Estantería, Al/Pol, 373 x 1500 mm	GF.CP015	1
Freidora, eléctrica, 10 L	GE.CP018	1
Lavavajillas	GE.CP020	1

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Máquina de café expreso	GE.CP021	1
Mesa de trabajo 1400 mm	GF.CP024	2
Módulo de cocina con 4 fuegos, plancha y horno,1 lado	GE.CP013	1
Molinillo café	GE.CP025	1
Tajo de corte	GF.CP032	1
Termo leche	GE.CP033	1
Maquina de café	GE.CP021	1
Carro movil SS	GE.CP004	1
Disco 1 mm	GE.CP008	1
Disco 3 mm	GE.CP009	1
Disco 5 mm	GE.CP010	1
Panel lat, BtB, drc	GE.CP026	1
Termo leche	GE.CP033	1

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

LICITACIÓN: **COCINA Y CAFETERÍA**

LOTE 1: **EQUIPAMIENTO DE COCINA**

Equipo:	Abatidor 3GN	Código Equipo:
		GE.CO001
Local ubicación	0.302	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Abatidor de sobremesa con capacidad mínima para 3 bandejas GN 1/1.	
Con opción de refrigeración (en 90 minutos o menos) y ultracongelación (en 240 minutos o menos)	
Conservación automática en la temperatura de mantenimiento programada al final de cada función.	
<ul style="list-style-type: none"> Motor integrado. 	
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de aire indirecto: baja deshidratación 	
<ul style="list-style-type: none"> Compresores de alta potencia: enfriamiento rápido. 	
<ul style="list-style-type: none"> Sonda para la optimiza los tiempos de congelación y abatimiento, indicando el momento en que se alcanza la temperatura deseada en el corazón del producto. 	
Alarma sonora de fin de ciclo o aviso de fallo.	
Con display de lectura de fácil visibilidad	
Acabados internos y externos en acero inoxidable 304.	
Aislamiento de poliuretano de alta densidad, espesor 60 mm, libre de HCFC.	
Con mesa	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Armario de doble puerta para el almacenado de vajilla	Código Equipo:
		GE.CO007
Local ubicación	0.301	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Armario en acero inoxidable, para almacenar y organizar los elementos usados en la zona de cocinado y emplatado (anexas).	
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.	
Provisto de dos puertas correderas con asidero longitudinal incluido (no hay elementos sobresalientes).	
Con un mínimo de dos estantes intermedios lisos y refuerzo mediante omegas.	
Capacidad de carga por estante de 80 Kg como mínimo.	
Montaje sobre patas regulables en altura para facilitar su estabilidad y limpieza inferior.	
Dimensiones aproximadas: 120 x 60 x 180 (ancho x fondo x alto)	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Armario refrigerado 1 cuerpo,	Código Equipo:
		GE.CO010
Local ubicación	0.305	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Armario refrigerado (nevera) de un cuerpo.	
Panel superior iluminado. Interior en aluminio revestido PVC blanco. Iluminación interior. Ruedas en todos los modelos.	
Cerradura en la puerta. Evaporización estática con ventilación Termostato digital Descongelación manual. Exterior del mueble realizado en chapa barnizada blanca.	
La cuba interior es de plástico termoconformado blanco. La puerta es de aluminio anodizado natural y el tirador de la puerta de aluminio anodizado.	
Top en chapa barnizada. Dimensiones aproximadas: 62 X 58 X 193.5 cm.	
Capacidad: 350 litros Potencia: 700 W Número de estantes: 4 Peso: 75 Kg. Temperatura de 0° C a 10° C.	
Con termómetro.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Armario refrigerado doble puerta	Código Equipo:
		GE.CO005
Local ubicación	0.302	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Armario refrigerado (nevera) con doble puerta y estantes modulares en altura.	
Las puertas de cristal porque permiten ver el contenido sin abrirlo.	
Capacidad para bandejas GN.	
Medidas aproximadas: Ancho 1390 mm, Fondo 700 mm, Alto 2115 mm.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

Equipo:	Balanza electrónica 5 Kg.	Código Equipo:
		GE.CO006
Local ubicación	0.307	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Balanza electrónica de sobremesa para el pesado y preparación de alimentos en la zona de cocinado.	
Plato en acero inox.	
División: 1 g.	
Función TARA.	
Desconexión automática.	
Capacidad 5 kg.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Bandeja hospitalaria	Código Equipo: GF.CO007
Local ubicación	0.301	Cantidad: 236

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Bandeja con perfil medio y superficie antideslizante. Construida en material de alta resistencia y durabilidad.	
Se deberá ajustar a las dimensiones de los carros de distribución de alimentos a planta.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

<u>Equipo:</u>	Báscula electrónica de sobremesa (30 kg)	Código Equipo: GE.CO008
Local ubicación	0.321	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Báscula eléctrica de sobremesa con capacidad aproximada de 30 kg.	
Plato de pesaje en acero inoxidable, sin bordes, de dimensiones aproximadas de 34 x 30 cm.	
Con función de tara y cuentapiezas.	
Certificado de calibración. Precisión (+/- 6 g) IP 65.	
Display LCD retroiluminado grande que facilite su visibilidad.	
Adaptador RS 232 para conexión a ordenador o impresora.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

Equipo:	Báscula electrónica de suelo (300 kilos)	Código Equipo:
		GE.CO009
Local ubicación	0.321	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Báscula de suelo con rampa.	
Permite el pesado de pallets, cajas y paquetería.	
Con visor de peso, tara, totalización y acumulado.	
Salida impresora.	
Capacidad de pesado mínima: 300 kg,	
Dimensiones aproximadas 800*800 mm, máximo de 1000*1000 mm a fin de que se pueda adaptar al espacio disponible.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p align="center"><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Calentador de leche	Código Equipo: GE.CO011
Local ubicación	0.307	Cantidad: 3

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Termo para el calentamiento y servicio de leche.	
Con grifo antigoteo.	
Capacidad mínima 8 L.	
Con bandeja recoge gotas.	
Termostato regulable y piloto luminoso de indicación de calentamiento.	
Funcionamiento mediante baño María.	
Equipo de sobremesa.	
Dimensiones aproximadas: 30 (ancho) * 30 (fondo) * 50 (alto) cm	
Cuerpo frío en acero inoxidable antihuellas.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p align="center"><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Carro baño maría 2 cubas	Código Equipo:
		GE.CO013
Local ubicación	0.301	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro baño maría para transporte, mantenimiento y distribución de alimentos en condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.	
Medidas aprox: 863 x 667 x 850 mm	
Capacidad GN 1/1 (profundidad 200 mm): 2 GN 1/1.	
Cubas independientes: 2.	
Construcción interior y exterior en acero inoxidable.	
Grifo de desagüe incorporado.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

Equipo:	Carro baño maría 3 cubas	Código Equipo:
		GE.CO014
Local ubicación	0.301	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro baño maría para transporte, mantenimiento y distribución de alimentos en condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.	
Construido en acero inoxidable con cubas independientes y aisladas.	
Capacidad máxima 3 recipientes GN 1/1 altura 200 mm.	
Control de temperatura independiente por cuba de 30°C a 90°C.	
4 ruedas, 2 con freno.	
Paragolpes.	
Medidas aprox. (mm): 830/900 alto x 675/602 ancho x850/1233 largo.	
Potencia orientativa 1500 W.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

<u>Equipo:</u>	Carro de transporte isotérmico 30 bandejas de comida	Código Equipo: GF.CO066
Local ubicación	0.301	Cantidad: 6

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro de distribución de bandejas de alimentos a las diferentes unidades peticionarias, fundamentalmente hospitalización.	
El carro será cerrado, con guías para bandejas, lavable. Con anclaje lateral para las puertas una vez abiertas.	
Capacidad de 30 bandejas por carro.	
Ruedas engomadas de gran estabilidad, 2 con freno sincronizado.	
Asidero a altura media para facilitar su transporte de forma segura y cómoda para el personal	
Bandeja superior con perfiles anti vuelco.	
Incorpora sistema perimetral antigolpes.	
El carro será acorde con el modelo de bandeja y vajilla aportada para el servicio al paciente.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Carro de transporte de mercancías	Código Equipo: GF.CO018
Local ubicación	0.321	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carretilla de transporte con pala fija.	
Fabricado en acero con rueda impinchable.	
Capacidad para cargar hasta 200 Kg.	
Dimensiones aproximadas: 112 cm x 48 cm x 47 cm (alto x ancho x fondo).	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Carro de transporte de platos y bandejas	Código Equipo: GE.CO019
Local ubicación	0.301	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro de material de fácil limpieza y alta durabilidad, con espacios preformados para la guarda y transporte de la vajilla de servicio (material de policarbonato).	
4 ruedas de engomadas, 2 de ellas con freno, y asidero de gran tamaño para facilitar su maniobrabilidad.	
Incluye funda de protección.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Carro dispensador neutro a nivel constante	Código Equipo:
		GE.CO020
Local ubicación	0.301	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro de servicio cuya base se eleva de forma que facilita al operador el acceso a su contenido (platos, boles, etc.) sin necesidad de que la persona deba agacharse o reponer con frecuencia.	
Construidos en acero inoxidable AISI 304, neutro, con base elevable estable.	
La base será lisa y diáfana, de forma que se pueda utilizar para cualquier tipo de elemento, incluido bandejas.	
Medidas aproximadas 60 x 60 cm,	
Provisto de 4 ruedas, 2 pivotantes y al menos 2 con freno.	
Asidero en acero inox para mayor higiene.	
Protecciones antigolpes.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<u>Equipo:</u>	Carro neutro de servicio	Código Equipo:
		GE.CO019
Local ubicación	0.301	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro de apoyo en las labores de transpote de elementos durante el emplatado.	
Contruido en acero inoxidable, tanto la estructura tubular como los planos.	
Dos planos con borde elevado para evitar la caída de los elementos transportados.	
Estantes soldados a los montantes (no desmontables).	
Capacidad de transporte: 150 kilos (aprox.).	
Dimensiones aproximadas (cm): 100 x 60 * 90 alto.	
Movimiento mediante 4 ruedas pivotantes, 2 con freno.	
Incluye asideros para facilitar el transporte.	



<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Carro para recipientes GN	Código Equipo:
		GF.CO022
Local ubicación	0.302	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro bandejero con guías gastronómicas.	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para 32 bandejas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en acero inoxidable AISI 201. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tubo de 0,9 mm de espesor y chapa de las guías de 0,8 mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: CB-32GN1/1: 740 x 550 x 1735 mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Totalmente desmontable. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Equipado con 4 ruedas de goma, pivotantes y con paragolpes incorporado (2 de ellas con freno). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de un sistema de cierre en ambos lados para evitar la caída de las bandejas durante el desplazamiento. 	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>			

Equipo:	Carro para cestas de vajilla alto	Código Equipo:
		GE.CO023
Local ubicación	0.300	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para el transporte de las cestas utilizadas en el lavado de la vajilla.	
Construido en acero inox. AISI 304.	
Guías con 7 niveles.	
Con ruedas, 2 con freno, asidero para transporte y sistema antigolpes.	
Dimensiones aproximadas: 62,3 x 63,7 x 172 (adecuadas al tamaño de las cestas aportadas para el túnel de lavado).	



<p>Fideicomitente</p> <p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Carro seno móvil	Código Equipo:
		GE.CO024
Local ubicación	0.309	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro portacubetas para el transporte y descongelado de productos.	
Carro equipado con asa de transporte	
Cuatro ruedas giratorias, dos con freno	
Carga máxima 90 kg Cubetas incluidas	
Construido en acero inoxidable AISI 304, 18/10	
Con 2 cubetas GN 1/1 y fondo 200 mm incluidas con sistema de desagüe	



<p>Fideicomitente Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Cestos de lavado	Código Equipo: GE.CO025
Local ubicación	0.300	Cantidad: 12

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Cestos para el lavado de menaje, cubiertos, cristalería, bandejas, etc. en el túnel de lavado	
Permiten el lavado, almacenamiento y transporte de los útiles lavados.	
Incluyen separaciones para que el agua penetre de forma adecuada en todos los útiles a lavar.	
Las bandejas tendrán el tamaño ajustado al túnel de lavado aportado en la licitación.	
Construida en material de alta resistencia a temperaturas y al uso intensivo.	



<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Cinta de emplatado	Código Equipo:
		GE.CO026
Local ubicación	0.301	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Cinta de emplatado de cordones de aproximadamente 3-4 m lineales de longitud	
Cordones soldados a la cabecera de la cinta,	
Velocidad variable hasta 20 m/min.	
Parada de emergencia a ambos lados de la cinta transportadora e interruptor de seguridad magnético en la placa de control central.	
Sensor de detención de bandejas al final de la cinta transportadora.	
Caja de control eléctrica de acero inoxidable resistente al agua, protección IP65.	
Interruptor de seguridad magnético en la placa de control central, con protección IP55.	
Barras de protección lateral a ambos lados.	
Patas de acero inoxidable ajustables en altura para estabilidad, con protectores de suelo. Resistentes a altas temperaturas (220° C) y a productos químicos.	
Suministrado con 4 a 6 tomas eléctricas (tipo Schuko con protección IP55) para la conexión de los carros de servicio.	
Estructura y sistema de engranajes de transmisión en acero inoxidable AISI 304.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 <p>globesalud</p>
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Cocina a gas modular con horno	Código Equipo:
		GE.CO027
Local ubicación	0.305	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Acabado exterior en acero inoxidable AISI-304 (18/8).	
Encimera compuesta de 3 a 4 fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.	
Quemadores con tapas de latón mecanizado y parrillas en hierro fundido con esmalte antiácido.	
Bateas esmaltadas. Bandejas recoge-grasas.	
Dimensiones aproximada de parrillas: 395 x 290 mm.	
Horno de acero inoxidable con piloto de encendido, válvula termostática MINISIT y termopar, de dimensiones aproximadas 540 x 590 x 315 mm (quemadores de acero inoxidable).	
Incluye ventilador, grill suave y fuerte, selección de posición del calor, termostato y temporizador.	
Presión de funcionamiento a gas: 50 mbar.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Cocina a gas modular con horno (6 fuegos)	Código Equipo:
		GE.CO028
Local ubicación	0.302	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Cocina industrial de 6 fuegos a gas sobre mesada de acero inoxidable.	
Quemadores de larga duración y de alta potencia.	
Fuegos abiertos con llama piloto, válvula de seguridad y termopar bimetálicos.	
Parrillas de fundición.	
Bandejas recoge-líquidos extraíbles para la máxima higiene y para un fácil mantenimiento.	
Construcción en acero inoxidable AISI 304.	
Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1,5 mm de espesor.	
Mandos de fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.	
Quemadores de larga duración enteramente en hierro fundido niquelado de simple y doble corona de alta potencia accionados por grifo valvulado.	
Dimensiones adecuadas para su instalación en isla central de cocción (aprox): Ancho (mm) 1200, Profundo (mm) 700	
Potencia Gas (Kw) 31.5 Kw	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Cortadora de hortalizas	Código Equipo:
		GE.CO029
Local ubicación	0.309	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Potencia: 550 w.	
Realizada totalmente en aluminio anodizado alimentario.	
Cubierta abatible y desmontable para facilitar el cambio de discos, la limpieza y el mantenimiento.	
Dos entradas de alimentos: ovalada para productos enteros y redonda para cortar en rodajas productos más pequeños.	
Dotación de 6 discos de corte de diferentes tamaños (indicar).	
Patas regulables.	
Base cerrada.	
Transmisión por correa.	
Dimensiones: 470 x 220 x 490 mm.	
Alimentación eléctrica: 230/50	
Velocidad: 270 r.p.m.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

Equipo:	Estantería, Al/Pol, 450 * 1000mm, altura 1700 mm	Código Equipo:
		GF.XX058
Local ubicación	0.322, 0.317	Cantidad: 12

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Estantería para su uso en zonas húmedas y frías.	
Dotada de 4 estantes en polipropileno, desmontables para su limpieza, y de altura regulable.	
Estructura construida en aluminio anodizado pulido 20 micras.	
Ganchos metálicos para el ensamble.	
Soportan 150 Kg por estante, de promedio.	
Con sistema de anclaje a pared o similar que garantice su estabilidad y antivuelco.	
Las dimensiones de la estantería se ajustarán al espacio disponible.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Estantería, Al/Pol, 450 * 1500mm	Código Equipo:
		GF.XX057
Local ubicación	0.322	Cantidad: 10

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Estantería para su uso en zonas húmedas y frías.	
Dotada de 4 estantes en polipropileno, desmontables para su limpieza, y de altura regulable.	
Estructura construida en aluminio anodizado pulido 20 micras.	
Ganchos metálicos para el ensamble.	
Soportan 150 Kg por estante, de promedio.	
Con sistema de anclaje a pared o similar que garantice su estabilidad y antivuelco.	
Las dimensiones de la estantería se ajustarán al espacio disponible.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Esterilizador de 10 cuchillos con soporte magnético	Código Equipo:
Local ubicación	0.307, 0.309	GE.CO037
		Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Esterilizador mural de cuchillos para garantizar la higiene en el corte de los productos así como el control de la transmisión de bacterias que se pueda originar en la hoja del cuchillo (zonas de preparación de pescados, carnes y verduras).	
Funcionamiento con conexión eléctrica.	
Estructura en acero inoxidable 18/10.	
Puertas transparentes con cierre magnético.	
Sistema de sujeción de cuchillos mediante imán o rejilla de acero inoxidable.	
Con temporizador.	
Capacidad aproximada: 10 cuchillos	
Dimensión aproximadas: 560 x 120 x 660 mm.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p align="center"><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Exterminador de insectos, techo	Código Equipo: GE.XX016
Local ubicación	0.321, 0.300	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Fabricado en acero inoxidable IP65	
Dimensiones aproximadas: 400 x 690 x 205 mm.	
Cobertura aproximadas: 240 m ²	
Tubos: 4 x TGX20-24S inastillables	
Incluye sistema que facilite su limpieza y eliminación de restos	
Montaje: techo	
Versión IP65 para ambientes con alto nivel de humedad y polvo.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Freidora eléctrica modular	Código Equipo:
		GE.CO039
Local ubicación	0.300	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Freidora eléctrica de dos cubas con capacidad de 12 a 15 litros por cuba.	
Cuerpo, compartimiento base y tapa de 3 mm de espesor en acero inoxidable AISI 304.	
Sistema de conexión tipo "Lasertec" en acero inoxidable AISI 304.	
Montado sobre mueble inferior en acero inoxidable de las mismas cualidades.	
Pozos de presión en forma de V controlados de forma independiente con esquinas redondeadas y zona de expansión en la parte superior.	
Regulación termostática de la temperatura del aceite hasta máx. 185°C.	
Dispositivo de limpieza de aceite situado en el compartimiento debajo de las cubas.	
Grifo de vaciado con sistema de bola de seguridad.	
IPX5 resistente al agua.	
Configuración: Operación de un solo lado y montaje en isla central de cocción y cocinado. Dimensiones aproximadas de (cm) 70x70x90 (alto).	
Suministrado con al menos 4 cestas de fritura con asas aisladas, 2 tapas, y 2 parrillas de descanso de cesto.	
Las dimensiones se ajustarán al espacio disponible en la isla central teniendo en cuenta las dimensiones de la campana extractora.	
Incluye sistema de apagado si se levanta la resistencia.	
Cabezales desmontables para mejor limpieza.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Fry – Top (plancha) a gas modular	Código Equipo:
		GF.CE040
Local ubicación	0.300	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Estructura construida en acero inoxidable.	
Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y chimeneas fabricados en acero inoxidable para permitir una mayor durabilidad, robustez, fiabilidad y fácil limpieza.	
Placa en acero de 15 mm con baño de cromo duro de 20 micras con peto antisalpicaduras de 100 mm en acero inoxidable.	
Orificio de la placa de cocción para la eliminación rápida y conveniente de las grasas que resultan de cocción.	
Bandeja recograsas en acero inoxidable.	
Patas en acero inoxidable regulables en altura.	
Equipado con un quemador tubular de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable para una distribución uniforme del calor, válvula termostática, termopar y llama piloto.	
Sistema de encendido por piezoeléctrico.	
Dimensiones: 800 x 700 x 900 h mm, adecuado para su instalación en isla central de cocción.	
Potencia orientativa: 12 kw.	
Tipo de placa: Lisa.	
Válvulas: 2.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Horno mixto multifunción	Código Equipo:
		GF.CO041
Local ubicación	0.300	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Horno de convección-vapor con panel de control de pantalla táctil de alta resolución	
Capacidad: 10 GN 1/1.	
Electromecánico, con selector de funcionamiento a convección, vapor, mixto o enfriamiento a puerta abierta.	
Sonda de alimento multisensor con al menos 4 puntos de medición.	
Velocidades del ventilador: velocidad total, media para productos delicados como pastelería, y velocidad por impulsos para productos de panadería o cocciones a baja temperatura.	
Sistema para mantener la comida calientes tras finalizar los ciclos de cocción.	
Ciclo de potencia reducida	
Disponibilidad de diferentes modos de cocción: Automático (según tipo de alimento), recetas personalizadas (según programación personal), Manual (modificable por el personal).	
Incluye opciones de cocción a Baja Temperatura, Ciclo de Regeneración y Ciclo de fermentación.	
Con sistema de autolimpieza integrado.	
Fabricado en acero inoxidable AISI 304.	
Puerta con doble panel de cristal térmico con sistema de no transferencia de calor a cristal exterior.	
Incluye un carro para bandejas GN 1/1	
Dimensiones exteriores orientativas (mm): ancho 900 x 950 fondo x 1600 alto incluyendo mesada de apoyo (la altura de los paneles facilitará el trabajo del personal de cocina)	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Lavadora de utensilios, carga frontal	Código Equipo:
		GE.CO045
Local ubicación	0.300 (A VALIDAR)	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Equipo para el lavado e higienización de los elementos utilizados en la preparación de alimentos, así como el lavado de cazos, peroles, bandejas, cestas de transporte, contenedores GN o utensilios de trabajo.	
Construido en Inox 18/10. Con dosificación de detergente y abrillantador incorporado.	
Bomba de lavado de gran potencia.	
Temperatura de lavado a 55° C, aclarado a 85° C.	
Incluye varios programas de lavado según el nivel de suciedad de los útiles a lavar.	
Filtro extraíble.	
Considerando las características del espacio, se ubicará de forma que se facilite la apertura de puertas así como su carga y descarga.	
Dimensiones aproximadas: 750*800*1800 (ancho * fondo * alto)	
2 cestas de gran tamaño para introducir los elementos de mayor volumen.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Módulo neutro en acero inox. isla cocción	Código Equipo:
		GE.CO042
Local ubicación	0.300	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Mueble neutro con estantes inferiores.	
Estructura en acero inoxidable.	
Dimensiones aproximadas (mm): fondo: 700 * 700 ancho; fondo: 700 * 800 ancho.	
Incluye uno o dos cajones con tirador integrado.	
A instalar formando parte de la isla de cocción.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Peladora de patatas	Código Equipo:
		GE.CO057
Local ubicación	0.309	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Maquina eléctrica para el pelado de patatas. Construida en aluminio.	
Abrasivo lateral y plato. Soporte en acero inox opcional.	
Producción hora: 120 Kg - 150 kg	
Capacidad de carga por ciclo: 5/6 Kg	
Lleva toma de accesorios.	
Incluye base y cubeta recoge restos	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Picadora de carne	Código Equipo:
		GE.CO060
Local ubicación	0.307	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Picadora de carne de sobremesa.	
Máquina robusta con cuerpo de acero inoxidable y grupo de aluminio.	
Motor autoventilado de gran potencia, trabajando con reductor de engranajes helicoidales de acero inoxidable bañados en aceite.	
Se suministra con una cuchilla y un disco de acero inoxidable de 6mm, un disco de acero inox de 8 mm.	
Cuchilla auto-afilante.	
Tolva y bandeja.	
Grupo fácilmente desmontable para su limpieza.	
Medidas aproximadas: 210 x 420 x 420 mm	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Recipientes GN sin asa varias capacidades	Código Equipo: GF.CO062
Local ubicación	0.302	Cantidad: 100

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Recipientes gastronorm múltiples de 1/1 y profundidad de 200 mm y 100 mm	
Construido en acero inoxidable	
Rigidez de los bordes y perfecta estabilidad en cada uso	
Radios redondeados para una fácil limpieza	
Pulido electrolítico	
En varios formatos GN:	
Tamaño: 2/1 cantidad: 10	
Tamaño: 1/1 cantidad: 40	
Tamaño: 2/3 cantidad: 20	
Tamaño: 1/2 cantidad: 20	
Tamaño: 1/3 cantidad: 10	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Set de vajilla, isotérmica en policarbonato	Código Equipo:
		GF.CO065
Local ubicación	0.301	Cantidad: 236

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Vajilla de platos isotérmicos en policarbonato de alta resistencia y durabilidad, dotada de:	
<ul style="list-style-type: none"> • Plato llano isotérmico de 23 cm de diámetro. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Campana isotérmica para plato llano de 23 cm de diámetro. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tazón isotérmico grande de capacidad aprox. 0,45 L. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tapa ajustable reutilizable para tazón isotérmico grande. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bol isotérmico de 0,33 L. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tapa ajustable reutilizable para bol isotérmico de 0.33 L. 	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p align="center"><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Tajo de polietileno	Código Equipo:
		GE.CO071
Local ubicación	0.307	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Tajo de troceo con tabla de fibra.	
Espesor de la fibra 50 mm.	
Estructura de acero inoxidable.	
Faldón inferior de acero inoxidable.	
Estante inferior de acero.	
Posibilidad de suministrar fibra de diferentes colores.	
Posibilidad de cortar la fibra a la medida que se solicite.	
Dimensiones: 400 x 400 x 900 (alto) mm.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p align="center"><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Tapas recipientes GN	Código Equipo: GE.CO072
Local ubicación	0.302	Cantidad: 50

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Tapas para uso con recipientes de acero inoxidable gastronorm. Puede ser usado para cocinar, almacenar, recalentar, transporte, congelado o presentación.	
Pueden llevarse directamente de la cocina al congelador o al baño maría.	
Laterales rebajados para las asas de los contenedores.	
Diferentes tamaños: Tamaño: 2/1 cantidad: 5 Tamaño: 1/1 cantidad: 20 Tamaño: 2/3 cantidad: 10 Tamaño: 1/2 cantidad: 10 Tamaño: 1/3 cantidad: 5	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

LOTE 2: 5.2. EQUIPAMIENTO DE CAFETERÍA DE PÚBLICO

<u>Equipo:</u>	Armario refrigerado, cristal, 2 puertas, 750 L	Código Equipo: GE.CP001
Local ubicación	0.225	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Armario frigorífico con puertas de cristal	
Capacidad aproximada: 750 litros.	
Baldas de rejilla y guías embutidas	
Temperatura de trabajo de 1 a 7 grados centígrados.	
Puerta de vidrio de doble acristalamiento	
Refrigerante R-600 A o similar (ecológico).	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Armario congelador vertical 1 puerta	Código Equipo:
		GE.CP002
Local ubicación	0.225	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Congelador profesional	
Apto para bandejas GN 1/1	
Capacidad orientativa: 400 litros	
Rieles embutidos	
Baldas de rejilla	
1 puerta de tipo sólido.	
Rango de temperatura -10° C a -25° C	
Dimensiones aproximadas: 1800(AI) x 700(An) x 700(F) mm.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Carro contenedor, GN 1/1	Código Equipo:
		GF.CP003
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro con guías para el transporte de contenedores, bandejas y otros elementos de dimensiones GN 1/1 (530*325 mm)	
Construido en acero inoxidable	
Ruedas giratorias insonoras de 125 mm de diámetro, dos con freno	
Parachoques en ruedas.	
Dimensiones aproximadas (mm): 1700 * 455 * 635 (alto * ancho * fondo)	
Guías con sistema antivuelco y con tope que impida el movimiento de los recipientes durante el transporte.	
Capacidad de carga total: 250 Kg.	

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Carro para la recogida de bandejas de autoservicio	Código Equipo:
		GE.CP005
Local ubicación	0.220	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para la ubicación, almacenado y transporte de las bandejas del comedor tras su uso	
Incluye 3 paneles para evitar la visión de las bandejas con restos de comida.	
Paneles en melanina o similar, de fácil limpieza	
Zona abierta en el frontal para su carga	
Rieles con tope para evitar la caída de las bandejas durante el transporte	
Con asa de transporte,	
Cuatro ruedas direccionales, al menos dos con freno centralizado.	
Estructura en tubo de acero inoxidable.	
Capacidad para hasta 20 bandejas	
Dimensiones ilustrativas: ancho: 1020 mm; Fondo: 725 mm; Alto 1466 mm.	

Ejemplo de carro para la recogida de bandejas del comedor



<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
		<p><i>Ficha técnica</i></p>	

<u>Equipo:</u>	Carro porta platos	Código Equipo:
		GE.CP005
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Carro para el transporte de platos limpios de diferentes tamaños.	
Construidos en material ABS o similar, lavable, resistente y de alta durabilidad.	
4 Ruedas, 2 con freno.	
Admite diferentes configuraciones de pozos (separadores extraíbles).	
Incluye funda protectora.	
Dimensiones orientativas: Ancho 1000 mm x Fondo 760 mm; Alto 800 mm.	



<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Cortador vegetales	Código Equipo:
		GE.CP006
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Cortador de vegetales profesional.	
Fabricado en acero inoxidable y aluminio.	
Funciones: trocear, cortar, laminar, picar o hacer dados de diversos tipos de vegetales.	
Incluye sistema de seguridad para evitar que el aparato se active estando abierto.	
Permite el corte de hortalizas enteras (rodajas).	
Incluye discos para rallar, rodajas, bastones (juliana) y dados.	
Dotada con al menos 3 discos de diferente tamaño para rodajas (ver cuadro siguiente).	

Incluye:

Disco 1 mm	1
Disco 3 mm	1
Disco 5 mm	1

<p>Fideicomitente Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Cortadora de fiambre	Código Equipo:
		GE.CP007
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Cortadora de fiambre profesional con carro, protector y bandeja construidos en aluminio anodizado.	
Cuchilla de acero inoxidable desmontable y de gran resistencia.	
Transmisión por correa.	
Motor con protección térmica y anticalentamiento.	
Afilador incorporado y relé de seguridad.	
Espesor de loncha: de 0,2 a 12 mm.	
Dispone de soportes antideslizantes para facilitar la limpieza de la superficie inferior.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Enfriador botellas	Código Equipo:
		GE.CP014
Local ubicación	0.223	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Mueble enfriador de botellas con puertas deslizante superior.	
Para colocación en zona de servicio al público (barra).	
Construido en acero inoxidable.	
Desagüe interior.	
Fondo embutido.	
2 puertas correderas con tirador integrado.	
Rango de temperatura: +2° C a +8° C.	
Capacidad aproximada. 200 litros.	
Potencia aproximada: 390 W.	
Interruptor on-off luminoso.	
Unidad condensadora ventilada y extraíble.	
Control de temperatura.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
		<i>Ficha técnica</i>	

Equipo:	Estantería, Al/Pol, 373 x 1500 mm	Código Equipo:
		GF.CP015
Local ubicación	0.226	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Estantería para su uso en zonas húmedas y frías.	
Dotada de 4 estantes en polipropileno, desmontables para su limpieza, y de altura regulable.	
Estructura construida en aluminio anodizado pulido 20 micras.	
Ganchos metálicos para el ensamble.	
Soportan 150 Kg por estante, de promedio.	
Con sistema de anclaje a pared o similar que garantice su estabilidad y antivuelco.	
Las dimensiones de la estantería se ajustarán al espacio disponible.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

Equipo:	Freidora, eléctrica , 10L	Código Equipo:
		GE.CP018
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Freidora eléctrica de 10 L.	
Con grifo para la limpieza y vaciado del aceite.	
Cesto de red extraíble en alambre cromado.	
Pomo, manijas y asidero cestas en material termoaislante.	
Termostato de 50° a 190° C.	
Con sistema de seguridad por sobrecalentamiento.	
Cabezal y resistencia extraíble.	
Con mesa soporte de acero inoxidable, con 1 balda y patas niveladoras.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Lavavajillas bajo mesada	Código Equipo:
		GE.CP020
Local ubicación	0.223	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Lavavajillas industrial bajo mesada	
Incluye 2 cestas multiuso y cestillo para cubiertos	
Fabricado en doble pared	
Guías de cestas embutidas de fácil limpieza	
Temperatura de agua de lavado: 60°C	
Temperatura de agua de aclarado: 80°C	
Dosificación automática de productos de lavado	
Incluye sistemas de eficiencia de agua / energía (indicar)	
Duración del ciclo de lavado: 90-150 s.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p align="center"><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Máquina de café	Código Equipo:
		GE.CP021
Local ubicación	0.223	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Máquina de café expresso de doble brazo.	
Equipo compacto y automático	
Salidas de vapor y de agua caliente.	
Carga automática de agua.	
Carrocería construida en acero inoxidable AISI-304 en las zonas de trabajo	
Trasera y laterales en chapa de acero lacada	
Manómetro de doble escala	
Indicador de presiones de red y caldera	
Tamaño reducido (indicar)	
Funcionamiento con café molido	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
Ficha técnica		

Equipo:	Mesa de trabajo 1400 mm	Código Equipo: GF.CP024
Local ubicación	0.224	Cantidad: 2

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Mesa mural para la preparación y manipulación de alimentos.	
Construida en acero inoxidable	
Con estante inferior	
Patas con sistema de nivelación y protecciones gomadas.	
Con alzatina para proteger la pared de salpicaduras	
Dimensiones aproximadas: Ancho 1400 mm; fondo 500 mm; alto 850 mm.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 <p>globesalud</p>
		<i>Ficha técnica</i>	

<u>Equipo:</u>	Módulo de cocina con 4 fuegos, plancha y horno,1 lado	Código Equipo:
		GE.CP013
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Módulo integrado para el cocinado y preparación de alimentos.	
Top sólido y cuatro hornallas o quemadores.	
Con cuatro quemadores (2 de 6,5 KW y 2 de 8 KW aprox. Cada uno),	
Horno industrial (9.5 kW)	
Placa radiante construida en hierro fundido.	
Con zona de plancha lisa, incluyendo sistema recoge grasas.	
Funcionamiento a gas.	
Patas niveladoras	
Fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.	
Fuegos de mayor tamaño con doble corona.	
Bateas esmaltadas. Bandejas recoge-grasas.	
Horno de acero inoxidable con piloto de encendido, válvula termostática y termopar	
Horno con guías de acero inoxidable extraíbles y termostato, útil para 2/1 GN contenedores.	
Armario lateral inferior con guías y apto para bandejas GN 1/1	
Dimensiones orientativas (mm): ancho 1200 * fondo 750 / alto 850 (930 con copete).	
Acabado y estructura en acero inoxidable AISI 304	

<p>Fideicomitente</p> <p>Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		



<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Molinillo café	Código Equipo:
		GF.CP025
Local ubicación	0.223	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Molinillo de café eléctrico	
Tolva con capacidad de hasta 1 Kg de grano	
Potencia aproximada: 445 W.	
Con sistema de protección térmica	
Para colocar sobre mesada.	
Con bandeja recoge restos.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	 globesalud
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Tajo de corte	Código Equipo:
		GF.CP032
Local ubicación	0.224	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Tajo de troceo con tabla de fibra.	
Espesor de la fibra 50 mm.	
Estructura de acero inoxidable.	
Faldón inferior de acero inoxidable.	
Estante inferior de acero.	
Posibilidad de suministrar fibra de diferentes colores.	
Posibilidad de cortar la fibra a la medida que se solicite.	
Dimensiones: 400 x 400 x 900 (alto) mm.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

Equipo:	Termo leche	Código Equipo:
		GF.CP033
Local ubicación	0.223	Cantidad: 1

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Termo para el calentamiento y servicio de leche.	
Con grifo antigoteo.	
Capacidad mínima 4 litros.	
Con bandeja recoge gotas.	
Termostato regulable y piloto luminoso de indicación de calentamiento.	
Funcionamiento mediante baño María.	
Equipo de sobremesa.	

<p>Fideicomitente Fiduciario</p> 	<p>Fideicomiso Del Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado - Llamado Público N° 01/2016 Asesoramiento En La Elaboración Del Plan De Equipamiento y Las Adquisiciones, Para El Nuevo Sanatorio Del Banco De Seguros Del Estado. Ref. CND-PyS/PRO/19/11/2016</p>	
<p><i>Ficha técnica</i></p>		

<u>Equipo:</u>	Máquina de hielo, 60 kg/24 h	Código Equipo: GE.CP021
Local ubicación	0.205, 0.223, 3100, 4100	Cantidad: 4

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Máquina de hielo con una producción de aprox. 60 kg en 24 h.	
Con capacidad de almacenamiento de 30 Kg de hielo.	
Ciclo: 35 a 40 cubos de hielo.	
Tamaño del hielo (orientativa): 40 cc	
Compresor 5/8 cv.	
Dimensiones orientativas (mm): 840*500*640 (alto * ancho * fondo).	