



REFERENCIAS SEGÚN IT 07 y 10 D.N.B.

PROTECCIÓN PASIVA FIJA	SEÑALIZACION	CARTEL DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE	
		CARTEL SALIDA LUMINOSO	
		CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA LUMINOSO	
		ILUMINACION DE EMERGENCIA	

NIVEL	ENTREPISO PLANTA BAJA	
	CANT.	OBS.
EXTINTORES		
ABC 4KG	-	
ABC 8KG	1	
CO2 3.5KG	1	
SEÑALIZACION		
SALIDA DE EMER.	-	
SALIDA LUMINOSO	-	
CARTEL EXTINTOR	-	
BOCA DE INCENDIO	-	
LUMINARIA DE EMER.	5	
DETECCION		
DETEC. DE HUMO	12	INCLUYE ENTRE CIELORRABO
DETEC. TERMICO	-	
SIRENA CIESTRROBO	-	
PULSADOR	-	
HIDRAULICA		
BOCAS DE INC.	-	

REFERENCIAS			
Nº	NOMBRE LOCAL		
m²	Dim.	Altura	
0.1	1.0	2.0	3.0
0.1. Cielorrasos			
1.1. Paramento			
2.1. Pavimento			
3.1. Zócalo			
0.2 Placas de Yeso desmontable tipo Armstrong 60x60 de fibra natural			
0.3 Piso estructural de Vidrio			
1.1 Pintura + enduido ó revoque (segun sea necesario) hasta nivel de cenefa/cielorraso.			
1.2 Cerámico color blanco 60x30cm_ altura: 2.10m			
2.1 Original a recuperar_Pinotea + plastificado			
2.2 Original a Recuperar_Cerámico con diseños			
2.3 Hormigón visto llanado y pulido			
2.4 Original a Recuperar_Mármoles con diseños			
2.5 Porcelanato PEI grado IV_ 60x60			
2.6 Piso estructural de Vidrio			
2.7 Losetones de hormigón 60x60 sobre empalmado			
3.1 Zócalo de Pino color blanco altura: 7cm			
3.2 Original a Recuperar_zócalo de Mármol			
3.3 Porcelanato PEI grado IV altura: 7cm			
3.4 Aluminio natural anodizado			
	Cortes		
	Puertas		
	Muros-tabiques y mamparas		
	Ventanas		

PROYECTO		SENADE			
	SHEET NAME PLANTA_BAJA_ENTREPISO A+D				
	RUBRO	INCENDIO SEÑA. E ILUMINACIÓN			SHEET NUMBER
	DIRECCIÓN	Soriano 882			IS06
	ESCALA	1 : 100			FECHA
	ARCHIVO	A06			16/06/2021
REVISIÓN					
OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA					