

REFERENCIAS SEGÚN IT 07 y 10 D.N.B.

PROTECCIÓN PASIVA FIJA	SEÑALIZACION	CARTEL DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE	
		CARTEL SALIDA LUMINOSO	
		CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA LUMINOSO	
		ILUMINACION DE EMERGENCIA	

NIVEL	PLANTA BAJA	
	CANT.	OBS.
EXTINTORES		
ABC 4KG	8	
ABC 8KG	5	
CO2 3.5KG	-	
SEÑALIZACION		
SALIDA DE EMER.	2	
SALIDA LUMINOSO	8	CON O SIN FLECHA
CARTEL EXTINTOR	13	
BOCA DE INCENDIO	2	
LUMINARIA DE EMER.	15	
DETECCION		
DETEC. DE HUMO	41	INCLUYE ENTRE CIEL CORRIADO
DETEC. TERMICO	-	
SIRENA C/ESTROBO	2	
PULSADOR	2	
HIDRAULICA		
BOCAS DE INC.	2	

REFERENCIAS

Nº		NOMBRE LOCAL		
m2	Dim.	Altura		
0.1	1.0	2.0	3.0	

0.1. Cielorrasos	0.1 Original a recuperar_pintura y molduras altura: 5m	2.1 Original a recuperar_Pintotes + plastificado	3.1 Zócalo de Pino color blanco altura: 7cm
1.1. Paramento	0.2 Placas de Yeso desmontable tipo Armstrong 60x60 de fibra natural	2.2 Original a Recuperar_Cerámico con diseños	3.2 Original a Recuperar_zócalo de Mármol
2.1. Pavimento	0.3 Piso estructural de Vidrio	2.3 Hormigón visto llanado y pulido	3.3 Porcelanato PEI grado IV altura: 7cm
3.1. Zócalo		2.4 Original a Recuperar_Mármoles con diseños	3.4 Aluminio natural anodizado
	1.1 Pintura + enduido ó revoque (segun sea necesario) hasta nivel de cenefa/cielorraso.	2.5 Porcelanato PEI grado IV, 60x60	
	1.2 Cerámico color blanco 60x30cm_ altura: 2.10m	2.6 Piso estructural de Vidrio	
		2.7 Losetones de hormigón 60x60 sobre empalmado	



PROYECTO

SHEET NAME PLANTA_BAJA		SHEET NUMBER ISO2	
RUBRO INCENDIO SEÑA. E ILUMINACION		Soriano 882	
DIRECCIÓN ESCALA		1 : 100	
ARCHIVO		Checker	
REVISIÓN		FECHA 16/06/2021	

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA