



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA PARA (PERFILES) Y (ACCESORIOS) DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

VENTANA CORREDIZA c/MOSQUITERO

ESCALA 1/50

TIPO	AL3	CANTIDAD	1	IZQ.	DER.	UBICACION	LOCAL 2 "SECTOR I"
------	-----	----------	---	------	------	-----------	--------------------

PREMARCO MARCO GUIA : SI

P E R F I L E S	MARCO	HOR.INFERIOR			A C C E S O R I O S	TAPAJUNTAS : SI	
		HOR.SUPERIOR				BURLETE P/DOBLE SELLADO PERIMETRAL.	
		LATERALES					
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.					
		PORTACONTR.					
		CONTRAVIDRIO					
		ELEM.ARMADO					
	HOJA	CONECTOR HOR.					
		CONECTOR VERT.					
		HOR.INFERIOR				GRAPAS DE AMURE	
		HOR.SUPERIOR				DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD	
		LATERALES				FELPILLA	
		ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:		TOPE TAPÓN	
		COMPLEMENTO				CIERRE LARA	
		DIVISOR HOR.				BURLETE	
		DIVISOR VERT.				CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMANES	
		CONTRAVIDRIO				PROTECTOR DE DESAGUE CON TAPA	
		ELEM.ARMADO				TIRADOR LATERAL EMBUTIDO	
		OTROS				BOCA DE DESAGUE	

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 15 MICRAS STANDARD S/NORMA UNIT 1076

VIDRIOS ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE
COLOCACION: CON SILICONA AL EXTERIOR Y BURLETE AL INTERIOR

OBSERVACIONES

NOTA

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.