



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA PARA (PERFILES) Y (ACCESORIOS) DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

VENTANA CORREDIZA c/MOSQUITERO

ESCALA 1/50

TIPO	AL7	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION	LOCAL 102 "SECTOR I"
------	-----	----------	---	--------------	-----------	----------------------

PREMARCO MARCO GUIA : SI

P E R F I L E S	MARCO	HOR.INFERIOR		A C C E S O R I O S	TAPAJUNTAS : SI	
		HOR.SUPERIOR			BURLETE P/DOBLE SELLADO PERIMETRAL.	
		LATERALES				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.				
		CONECTOR VERT.				
	HOJA	HOR.INFERIOR			GRAPAS DE AMURE	
		HOR.SUPERIOR			DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD	
		LATERALES			FELPILLA	
		ENGANCHE	INTERIOR:		EXTERIOR:	TOPE TAPÓN
		COMPLEMENTO				CIERRE LARA
		DIVISOR HOR.				BURLETE
		DIVISOR VERT.				CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMANES
		CONTRAVIDRIO				PROTECTOR DE DESAGUE CON TAPA
		ELEM.ARMADO				TIRADOR LATERAL EMBUTIDO
		OTROS				BOCA DE DESAGUE

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 15 MICRAS STANDARD S/NORMA UNIT 1076

VIDRIOS ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE
COLOCACION: CON SILICONA AL EXTERIOR Y BURLETE AL INTERIOR

OBSERVACIONES

NOTA

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.