



VISTA FRONTAL - ESC 1/25

DADOS DE HORMIGÓN 40X40 PROF=60Cm  
EL PERFIL ES AHOGADO 40Cm Y COLADO INTERIORMENTE AL  
MOMENTO DEL POSICIONADO, SE DEBE COLOCAR BIGOTES  
SOLDADO A TUBULAR PARA AUMENTAR ADHERENCIA.

EL TUBULAR NO PODRÁ ATRAVESAR SUSTRATO NATURAL BAJO  
NINGUN CONCEPTO, ESTARÁ ENCAMISADO HASTA LA CARA DE  
HORMIGONADO DE VEREDA E INTERIORMENTE COLADO CON  
HORMIGON HASTA SU ALTURA FINAL DONDE SE CORONARÁ CON  
UNA PIRAMIDE DE 10\*10 e=3mm.

TIPO  H02	UBICACION  ACCESO PPAL  MOVIMIENTO  REJA	CANTIDAD: 3	
		IZQ. -	DER. -
	ESCALA LAMINA 97		

PLANILLA DE HERRERIA

MARCO	MATERIAL		HERRERIA COMUN
	PERFIL	HORIZONTAL	PERFIL "L" 2"x 1/4"
		VERTICAL	
		DIVISOR	PLANCHUELA 2" x 1/4"
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE	SOLDADO A TUBULAR Y AMURADA A MAMPOSTERIA	
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	PERFIL "L" 2" x 1/4"
		TABLERO	Ø16 MAX.15cm. - PLANCHUELA DE 2"x1/4"
	CONTRAVIDRIO		

TERMINACION			3 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TIPO HAMMERITE LA ULTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA
VIDRIO	TIPO		
	ESPESOR		
	COLOCACION		

HERRAJES	MOVIMENT.	CANTIDAD		TIPO Y MATERIAL	
	MANIOBRA				
	CIERRE				
	RETEN				

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	
	OTROS	TIPO	
	Ver planilla Nº		

OBSERVACIONES:
VISTA DESDE EL EXTERIOR
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA