



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE INTERIOR – INTERIOR

ESCALA 1/50

TIPO	C03 A15	CANTIDAD	4	IZQ.	2	DER.	2	UBICACIÓN	SALA 1, 4, 5 y 8
------	------------	----------	---	------	---	------	---	-----------	------------------

MARCO GUÍA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	CAJÓN	MAT. CEDRO TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	SECCIÓN 12x4cm (verificar SEGÚN ancho de tabique)
	CONTRAMARCO		MAT. CEDRO TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	SECCIÓN 5x1cm
	ANCLAJE	GRAPA AMURE	COLOCACIÓN 3 POR LADO	TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 4 cm		ESTRUCTURA BASTIDOR ELLIOTIS 50%		
			REVESTIMIENTO MDF 0.6CM LAMINADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO				
		TABLERO	CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO				
			ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
	MACIZA	PAÑOS		MAT.	TERM.		
		MATERIAL			SECCIÓN		
					TERM.		
		VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
	TRAVESAÑOS		MAT.	SECCIÓN			
VIDRIO FIJO LAMINADO 3+3mm							
TERMINACIÓN							
					SECCIÓN		
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	BISAGRAS 120 mm		
	MANIOBRA		2		MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR		
	CIERRE		1		CUBRE LLAVE DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO HAFELE MORTISE LOCK. SIMILAR O MEJOR		