

PLANILLA DE HERRERIA

CANTIDAD	1	izq.	-	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	REJA FIJA	UBICACIÓN	HALL
		der.	-				

H07

NOTAS: Todas las medidas, cantidades y ejes de giro deberán ser rectificadas y verificados en obra. Se dejarán 2 cm de separación entre el vano y el marco de la reja.

ESCALA 1:25

BASTIDOR DE PLANCHUELA Y ANGULO DE 11/2" X 3/16 "	ANCLAJE	3 2 3
BARRAS HORIZONTALES DE 16mm		

PLANILLA DE ABERTURAS - HIERRO

CANTIDAD	2	izq.		ESPECIE Y MODO DE ABRIR	PUERTA CORREDIZA 1 HOJA	UBICACIÓN	TALLER, S. DE MAQUINAS
		der.					

H08

NOTA: Todas las medidas y cantidades deberán ser rectificadas y verificados en obra. Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y debrán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

ESCALA 1:25

MARCO	TIPO	"C" recibe hoja	MATERIAL	chapa hierro nro 14	SECCIÓN	2 1/2 " x 2"
	CONTRAMARCO	tubular rectangular	MATERIAL	hierro	SECCIÓN	10 x 50
	ANCLAJE	Grapas amuradas a mampostería				

HOJA	ESPEJOR					
	ESTRUCTURA	Bastidor interno	MATERIAL	tubular	SECCIÓN	50 x 40
	REVESTIMIENTO	chapa ambas caras cal 18				
	TERMINACIÓN	Convertidor 3 en 1 color a definir				

TERMINACION	Convertido 3 en 1 color a definir
-------------	-----------------------------------

MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	MAT.	Riel ángulo inferior amurado con grapas a piso + guía superior.
MANIOBRA		1		Ruedas canal V en acero sae 1020 + galvanizado
CIERRE	CANTIDAD	1	TIPO	Manija barrote fijo hierro 2"
				Cerradura Star de seguridad con bocallave

OBSERVACIONES