

PLANILLA DE ABERTURAS - ALUMINIO - HIERRO - MADERA escala 1:50

VIVIENDA TIPO PLANTA BAJA - PLANILLA DE ABERTURAS DE ALUMINIO POR VIVIENDA					
					PLANTA
TIPO	A2	A4	A5	A6	
UBICACION	VIVIENDA TIPO 2 - TIRA	BAÑO	DORMITORIOS	DORMITORIO 1	ESTAR - COMEDOR
CANTIDAD POR VIVIENDA	-	-	-	-	-
MARCO PUERTA	MATERIAL Y SECCION	-	-	-	-
	TERMINACION	-	-	-	-
MARCO VENTANA	MATERIAL Y SECCION	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20
	TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras
TAPAJUNTA	-	-	-	-	-
HOJA	TIPO	A PROYECCIÓN, EJE INFERIOR, ABRE HACIA ADENTRO	CORREDIZA - 2 HOJAS	CORREDIZA - 2 HOJAS	CORREDIZA - 2 HOJAS
	MATERIAL Y SECCION	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20	ALUMINIO SERIE 20
	TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras	ANODIZADO NATURAL 15 micras
VIDRIO	FANTASIA 3mm	TRANSPARENTE 4mm	TRANSPARENTE 4mm	TRANSPARENTE 4mm	TRANSPARENTE 4mm
CONTRAVIDRIO	-	-	-	-	-
HERRAJES	2 POMELAS DE ALUMINIO, 1 ALDABILLA ANULOK NEGRA	Cierre a inyección, 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corrediza.	Cierre a inyección, 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corrediza.	Cierre a inyección, 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corrediza.	Cierre a inyección, 2 manijas embutidas color negro en cada hoja corrediza.
OBSERVACIONES	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

VIVIENDA TIPO PLANTA BAJA PUERTAS DE HIERRO		H2
		PLANTA
TIPO	H2	
UBICACION	VIVIENDA TIPO PLANTA BAJA	ACCESO
CANTIDAD POR VIVIENDA	-	-
MARCO PUERTA	MATERIAL Y SECCION	T 1y1/8" x 1/8"
	TERMINACION	DOS MANOS DE ANTÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
TAPAJUNTA	-	-
HOJA	TIPO	BATIENTE, APERTURA SEGÚN DISPOSICIÓN
	MATERIAL Y SECCION	CUADRO L 1 x 1/8" CON DOBLE CHAPA BW220 CON CAJON DE REFUERZO
	TERMINACION	DOS MANOS DE ANTÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
HERRAJES	3 POMELAS DE HIERRO, CERRADURA DE SEGURIDAD, PICKUPORTE ALUMINIO PULIDO	
OBSERVACIONES	ABRE HACIA AFUERA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

VIVIENDA TIPO PLANTA BAJA - PLANILLA PUERTAS DE MADERA		C1	C2
			PLANTA
TIPO	C1	C2	
DORMITORIOS	BAÑO		
-	-		
MARCO DE 5x10cm DE IGUAL MADERA QUE LA HOJA	MARCO DE 5x10cm DE IGUAL MADERA QUE LA HOJA		
DOS MANOS DE ANTÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO	DOS MANOS DE ANTÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO		
LLEVA TAPAJUNTAS CON CANTO REDONDEADO, DE 4cm X 5mm, EN UNA CARA DE LA PUERTA, PINTADOS IDEM MARCO Y HOJA	LLEVA TAPAJUNTAS CON CANTO REDONDEADO, DE 4cm X 5mm, EN UNA CARA DE LA PUERTA, PINTADOS IDEM MARCO Y HOJA		
BATIENTE	BATIENTE		
TIPO BASTIDOR ALAMO C/BASTIDOR EN AMBAS CARAS, EL TRAVESARÍO INTERIOR SERA DE 3"	TIPO BASTIDOR ALAMO C/BASTIDOR EN AMBAS CARAS, EL TRAVESARÍO INTERIOR SERA DE 3"		
1 MANO SELLADOR PARA MADERA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO (color a definir por Dirección obra)	1 MANO SELLADOR PARA MADERA Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO (color a definir por Dirección obra)		
POMO Y 3 POMELAS 110mm	POMO Y 3 POMELAS 110mm		
LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA		

PLANILLA DE REJAS escala 1:20

VIVIENDA TIPO DUPLEX 4 DORMITORIOS - PLANILLA REJAS					

VIVIENDA TIPO PLANTA BAJA - PLANILLA REJAS			

NOTAS:

- SE EJECUTARÁ EXCLUSIVAMENTE LO INDICADO EN EL RUBRADO

INTENDENCIA DE CANELONES

Proyecto: **PROYECTO EJECUTIVO ESPECIAL - VIVIENDAS PLANILLAS ABERTURAS Y HERRERÍA**

Ubicación: **MEJORAMIENTO INTEGRAL ÁREA PRECARIA PANDO NORTE**

Escala: **Pando, Canelones**

Técnico: **Arq. LAURA C. BOZZO**

Firma: **Arq. ANDRÉS MENÉNDEZ**

Coordinador: **Ing. PAULA ROMAY**

Firma: **Arq. ADRIANA CHAVARRIA**

Equipo Técnico: **CAEESU-IPRU-CSI**

VA05E-2

VA05E-1, 2.dwg