



## NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

TIPO	C04	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	LOCAL-35
MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.		
MARCO	TIPO	CAJÓN	MAT.	CEDRO	SECCION	espesor: 2" - ancho: 15 cm(según espesor de muro)
	CONTRAMARCO	CEDRO (EN AMBAS CARAS DEL MURO)	SECCION			
	ANCLAJE	6 GRAPAS	COLOCACION	TERM.	PROTECTOR PARA MADERA TRANSPARENTE (3 MANOS) TIPO RENNER O LUSOL	
HOJA	PUERTA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR CEDRO MACIZO Y COSTILLAS EN ALAMO 30%(ver esquema de estructura en C01)	
		REVESTIMIENTO	PLACA DE MDF e=4mm REVESTIDA	TERM.	ENCHAPADO CEDRO (protector para madera transparente (3 manos) tipo Renner/Lusol.	
		CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS 1"x2"			
		ESTRUCTURA	MAT.	SECCION		
		PAÑOS	MAT.	TERM.		
	VENTANA	MATERIAL		SECCION		
				SECCION		
		ESTRUCTURA	MAT.	SECCION		
		TRAVESAÑOS	MAT.	SECCION		
		CONTACTO				
		CONTRAVIDRIO		SECCION		
VIDRIO	TIPO			SECCION		
OBSERV.	COLOCAR EL CALCE DE FALLEBAS DE BRONCE EN PISO EMBUTIDOS					
HERRAJES	MOVIMIENTO	6	TIPO	POMELAS 120 mm BRONCE NIQUELADO		
	MANIOBRA	1 PAR		MANIJA RECTA DE AC. INOXIDABLE		
	CIERRE	1		CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR TIPO START C/2 LLAVES		