



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE INTERIOR – INTERIOR

ESCALA 1/50

TIPO	C03	CANTIDAD	1	IZQ.	1	UBICACIÓN	SALA 1
				DER.	—		

MARCO GUÍA	<div><div>SI</div><div>NO</div><div></div></div>	MAT.	SECC.	TERM.
------------	--	------	-------	-------

MARCO	TIPO	CAJÓN	MAT. CEDRO TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	SECCIÓN 12x4cm (verificar SEGÚN ancho de tabique)
	CONTRAMARCO		MAT. CEDRO TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	SECCIÓN 5x1cm
	ANCLAJE	GRAPA AMURE	COLOCACIÓN 3 POR LADO	TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 4 cm		ESTRUCTURA BASTIDOR ELLIOTIS 50%			
			REVESTIMIENTO MDF 0.6CM LAMINADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO					
			CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO					
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN		
			PAÑOS		MAT.	TERM.		
		MACIZA	MATERIAL				SECCIÓN	
					TERM.			
	VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.		SECCIÓN		
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCIÓN		
		VIDRIO FIJO LAMINADO 3+3mm						
		TERMINACIÓN						
						SECCIÓN		
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	BISAGRAS 120 mm			
	MANIOBRA		2		MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR			
	CIERRE		1		CUBRE LLAVE DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO HAFELE MORTISE LOCK. SIMILAR O MEJOR			