

P E R F I L E S	M A R C O	Proveedor :	ALUMINIOS del URUGUAY	ALUMEX	ABASUR	
		Línea/Serie :	"Probba"	"Rotonda 640 Fusion"	A60	
		HOR.INFERIOR	—	—	—	
		HOR.SUPERIOR	90000	1512	8057	
		LATERALES	90000	1512	8057	
		DIVISOR HOR.	—	—	—	
		DIVISOR VERT.	—	—	—	
		PORTACONTR.	—	—	—	
		CONTRAVIDRIO	—	—	—	
		ELEM.ARMADO	—	—	—	
	CONECTOR HOR.	—	—	—		
	CONECTOR VERT.	—	—	—		
	OTROS	—	—	—		
	H O J A M O V I L	HOR.INFERIOR	90008/92486	ADR—1166/ADR—0255	7280 / 7280X	
		HOR.SUPERIOR	90008	ADR—1166	7280	
		LATERALES	90008	ADR—1166	7280	
		ENGANCHES	INT.	—	—	—
			EXT.	—	—	—
		COMPLEMENTO	—	—	—	
		DIVISOR HOR.	92479	ADR—1167	7282	
DIVISOR VERT.		92468	ADR—1167	6264		
CONTRAVIDRIO		92487	—	6232		
ELEM.ARMADO		—	—	—		
OTROS	Tablilla tubular 318	Tablilla tubular AX—0318	E4437			
		—	—	—		
TERMINACION		Anodizado natural 13 micras (Clase A13 - Norma UNIT 1076)				
A C C E S O R I O S	Proveedor :		ALUMINIOS del URUGUAY	ALUMEX	ABASUR	Cant.
	Bisara 3 alas aluminio anodizado		AGG 1514	H—62	H — 61	3
	Cerradura "Papaiz 323" llave tipo "Yale" cromada		AMU 760851	/1 + CER—230	129 — LOCK	1
	Juego de manijas "Jumbo Due M" aluminio anodizado		AMU 6631	H—50	H50N/2	1
	Burlete p/sellado simple perimetral PVC negro		AGT 2614	B—79	B79 / B80	—
	Felpilla p/sellado umbral		AKS 7037	C—14/1	HH510	—
	Grapa de amure en acero galvanizado		AMX 4330	GRA—100493	—	10
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	—		—	—	—	—
	V I D R I O S	PAÑOS FIJOS	ESPESOR: - TIPO:			
HOJAS MOVILES		ESPESOR: 4 mm TIPO:FANTASÍA				
		COLOCAC.: Con silicona al exterior y burlete en EPDM o PVC flexible al interior				
OBSERVACIONES		Al armar el panel de tablillas se colocará un cordón de silicona transparente todo a lo largo en cada uno de los ensambles.				

DESCRIPCION : Puerta batiente al interior doble contacto (sin umbral)		TIPO	A16	CANT.	1
UBICACION : ACCESO PRINCIPAL					
<div><p>1050</p><p>2050</p><p>900</p><p>100</p><p>900</p><p>exterior</p></div>					
Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior y las dimensiones se expresan en milímetros. Todas las medidas serán rectificadas en Obra.					
Notas: Se especifican los perfiles y accesorios de las empresas Aluminios del Uruguay, Alumex y Abasur que definen la calidad mínima de la abertura. Se advierte que en el caso de los accesorios existen varios proveedores independientemente de las tres firmas manejadas. Eso hace que puedan existir diferentes códigos para productos idénticos. Se consideran que las tres propuestas técnicas son equivalentes se analizará la calidad en muestras y tableros.En el caso de aberturas corredizas se preferirá el mecanizado con puzonadoras neumáticas frente al de punzonadoras manuales. Sin embargo esto último no será motivo de descalificación. En ese caso se sustituirán los topes c/pasaguía + tapones de terminación por topes/tapones en una sola pieza.					E s c a l a 1 : 25
OBRA : - DIRECCION : - LICITACION : -					
Dibujo: -		Controlado: -		Fecha: MAR 21	