

UNIT-ISO A3 (420 x 297 mm)

P E R F I L E S	M A R C O	Proveedor :	ALUMINIOS del URUGUAY	ALUMEX	ABASUR
		Línea/Serie :	"Metta"	"Tecnal 20"	"AS30"
		HOR.INFERIOR	240	AX-240	E4491
		HOR.SUPERIOR	240	AX-240 / AX-223	E4491
		LATERALES	240	AX-240	E4491
		DIVISOR HOR.	-	-	-
		DIVISOR VERT.	-	-	-
		PORTACONTR.	-	-	-
		CONTRAVIDRIO	-	AX-5347	-
		ELEM.ARMADO	1438 / 1439	AX-5852	E3407
	CONECTOR HOR.	-	-	-	
	CONECTOR VERT.	-	-	-	
	OTROS	-	-	-	
	H O J A M O V I L	HOR.INFERIOR	245	AX-245	E4887
		HOR.SUPERIOR	246	AX-246 / AX-224 Giro	E4887
		LATERALES	245	AX-245	E4887
		ENGANCHES	INT.	-	-
			EXT.	-	-
		COMPLEMENTO	-	-	-
		DIVISOR HOR.	-	-	-
		DIVISOR VERT.	-	-	-
		CONTRAVIDRIO	5347	AX-5347	E3516
		ELEM.ARMADO	1270 / 1239	AX-5852	E3407
		-	-	-	-
		OTROS	-	-	-
TERMINACION		Anodizado natural 13 micras (Clase A13 - Norma UNIT 1076)			

	Proveedor :	ALUMINIOS del URUGUAY	ALUMEX	ABASUR	Cant.
A C C E S O R I O S	Brazo de empuje en aluminio	AMU 2057	BRA-230206	HAS01A	1
	Burlete p/sellado en PVC flexible	AMA 8504	BUR-102950	82620	-
	Grapa de amure en acero galvanizado	AML 4310	GRA-100490	84071	8
	Bisagra	AMH 1931	-	-	1
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	VIDRIOS	PAÑOS FIJOS	ESPEJOR:- TIPO:		
		COLOCAC:-			
	HOJAS MOVILES	ESPEJOR: 4 mm TIPOFLOAT TRANSPARENTE			
		COLOCAC.: Con silicona al exterior y burlete en EPDM o PVC flexible al interior			
OBSERVACIONES	-				

DESCRIPCION :Ventana proyectante		TIPO	A19	CANT.	1
UBICACION : Cocinas - circulaciones					

Technical drawing of a window frame. The main view shows a rectangular frame with a width of 400mm and a height of 1150mm. A detail view shows the frame profile with a depth of 900mm. The drawing is labeled 'exterior'.

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior y las dimensiones se expresan en milímetros.
Todas las medidas serán rectificadas en Obra.

Notas: Se especifican los perfiles y accesorios de las empresas Aluminios del Uruguay, Alumex y Abasur que definen la calidad mínima de la abertura. Se advierte que en el caso de los accesorios existen varios proveedores independientemente de las tres firmas manejadas. Eso hace que puedan existir diferentes códigos para productos idénticos. Se consideran que las tres propuestas técnicas son equivalentes se analizará la calidad en muestras y tableros.En el caso de aberturas corredizas se preferirá el mecanizado con puzonadoras neumáticas frente al de punzonadoras manuales. Sin embargo esto último no será motivo de descalificación. En ese caso se sustituirán los topes c/pasaguía + tapones de terminación por topes/tapones en una sola pieza.

E s c a l a
1 : 25

OBRA :	-	
DIRECCION :	-	
LICITACION :	-	
Dibujo: -	Controlado: -	Fecha: MAR 21