

PLANILLA LUMINARIAS

TIPO	IMAGEN	CANTIDAD	DESCRIPCION
L1		58	Luminaria estanca de adosar, vacía, modelo MAREA 236VRX. Cuerpo de policarbonato, con burlete de poliuretano, prensacable estanco, reflector de chapa y difusor de policarbonato inyectado, con zócalos G13, cableada para dos tubos de LED de 120cm, no incluidos en el artefacto. Apta para uso en intemperie (IP65). El artefacto viene vacío. La empresa deberá suministrar los tubos led que serán 116.
L2		6	Proyector con cuerpo en inyección de aluminio y reflector con unidad de módulos Leds, lentes con ángulo de 60°. De 250W de consumo, IP65, 5000K, 28750lm. Diseñado para grandes áreas y espacios. Dimensiones 624x287x134mm. Se deberán suministrar las 2 columnas de hormigón de 5m de altura para la colocación de los reflectores.
L3		12	Aplique de adosar para exterior IP66, modelo FRANCY 2A1. Cuerpo en policarbonato inyectado color gris con difusor frontal curvo en PMMA esmerilado, conexionado con un portalámpara cerámico en rosca E27 para una lámpara de bajo consumo o LED, NO incluida. Dimensiones: 300x130x90mm. La empresa deberá suministrar las lámparas correspondientes.
L4		9	Artefacto para luz de emergencia autorizado por dirección nacional de bomberos de 80 LED de alto brillo con una autonomía de 15min, como mínimo. (No de origen Chino)