

SIMBOLOGIA

- CENTRO
- BRAZO
- INTERRUPTOR UNIPOLAR
- INTERRUPTOR BIPOLAR
- INTERRUPTOR TRIPOLAR
- INTERRUPTOR COMBINACION
- BOTON PULSADOR
- TOMACORRIENTES MONOFASICO
- TOMACORRIENTES TRIFASICO
- TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
- TOMACORRIENTES ESPECIAL
- INTERRUPTOR TERMICO-MAGNETICO
- TABLERO
- MEDIDOR
- CENTRALIZACION
- REGISTRO
- CANALIZACION
- CANALIZACION SUBTERRANEA
- SUBIDA DE CONDUCTORES
- DESCARGA A TIERRA
- FLUORESCENTE
- CAMPANILLA
- TELEVISION
- TELEFONO URBANO
- DISYUNTOR DIFERENCIAL

PLANILLA DE LUMINARIAS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIA
L1	Spot Led integrado para riel. Color blanco. Potencia 20W	22	.\\img_5506.png
L2	Luminaria Led de piso. Embutida. Estanca. Redonda. Terminación acero. Potencia 2.5 W	5	.\\img_5507.png
L3	Panel Led, de aplicar. Aro color blanco. Potencia 20W.	7	.\\img_5509.png
L4	Panel Led, de aplicar. Aro color blanco. Potencia 15W.	4	.\\img_5509.png
L5	Aplique de pared. Color blanco o acero. Potencia 10W.	2	.\\img_5520.png
L6	Luminaria Led Slim. Largo 1m. Color blanco o acero. Potencia 30W.	2	.\\img_5512.png
L7	Aplique de pared. Estanco. Tipo bañador. Color blanco o acero. Potencia 15W.	7	.\\img_5519.png
L8	Aplique de pared. Estanco. Tipo tortuga. Color blanco o acero. Potencia 15W.	2	.\\img_5523.png
L9	Portalámparas de cerámica resistente a alta temperatura. Para lámpara E27	1	

DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TG - SUM

