



MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

NOTA

- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- * Todas las medidas se verificaran en obra.
- * Adaptar reja existente y realizar hoja a nuevo

TIPO H01	UBICACION Exterior L05	CANTIDAD: 1	
		IZQ. —	DER. —
		ESCALA 1:25/1:2	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL			HIERRO L			
	PERFIL	HORIZONTAL		1	3/4"x	3/16"	s/DETALLE
		VERTICAL		1	3/4"x	3/16"	s/DETALLE
		DIVISOR					
	ANCLAJE						
	SECCION						
	COLOCACION						

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	—
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	
	ESPEJOR	
	COLOCACION	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO Y MATERIAL	
	MANIOBRA				
	CIERRE				
	RETEN				

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS Ø12mm
	OTROS	TIPO	—
	Ver planilla N°		

BURLETES

OBSERVACIONES: VARILLAS Ø12mm, COLOCADAS A IGUAL DISTANCIA QUE LAS EXISTENTES.

ANEP	AREA DE PROYECTOS	
	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
	CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
OBRA ESCUELA N°09 Salto		
DEPARTAMENTO SALTO		FECHA 2022