



Origen de cotas acumuladas

eje X

eje Y

Esquema de terreno
esc. 1:1000

Platea de hormigón según estructura

Pavimento de hormigón 10cm

Área a conservar en estado natural

Notas:

El tipo de vallado, tanto en sus aspectos materiales como estructurales será definido por el Contratista.

No llevará puertas ni portones de ningún tipo.

Se debe garantizar la durabilidad del mismo, así como la imposibilidad de acceder a ninguna persona con el fin de mantener el área protegida en su estado natural.

Las posiciones de los árboles deben ser verificadas en conjunto con el replanteo del perímetro del edificio, previo al retiro de los mismos.

ANEP

ÁREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO GENERAL

OBRA:

Liceo 2 Paso Carrasco

LOCALIDAD:

PASO CARRASCO

DEPARTAMENTO:

CANELONES

FECHA:

03/2023

ESCALA:

1:125

PLANO DE:

UBICACIÓN

Planta vallado interior

ARQUITECTO:

JUAN CADORBI CASTILLO

AYTE. de ARQUITECTO:

VICTORIA REYES/HORADIO MUÑOZ

TÉCNICO:

FIRMA:

DIBUJANTE:

FIRMA:

LAMINA Nº:

L004

U04