



CHIMENEA CAMPANA DE GASES  
Material: Chimenea de Acero inoxidable e=2mm AISI 304  
Cupertina: Chapa de acero inoxidable AISI 304 e= 2mm, atornillada a ángulo 2x2x<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
Fijacion: Tornillos de acero inoxidable  
Sombbrero: Acero inoxidable e=2mm AISI 304 remachado a planchuela 1x<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" y a chimenea

ESCALA	1:5	-
--------	-----	---

TIPO	Ai01	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	-	UBICACION	Laboratorio de Química 30
------	------	----------	---	-----------	---	-----------	---------------------------

NOTAS:  
Todas las dimensiones serán verificadas en obra  
Todo el acero inoxidable debe ser AISI 304  
Todas las uniones soldadas deben estar perfectamente pulidas  
La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.  
Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, podrán ser sustituidos por otros que posean como exigencia especificaciones y características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.  
En todos los casos el Contratista deberá presentar al Arquitecto Proyectista y al Arquitecto Supervisor de Obra los resultados de pruebas o ensayos correspondientes, que demuestren que los elementos sustituidos cumplan con los requerimientos de calidad y/o performance exigidos previamente a ser utilizados en la obra.