



VISTA FRONTAL

esc. 1:20

## REJA FIJA

Marco perimetral: Planchuela 1 y 1/2 " x 3/16 "  
Div. verticales: Varillas Ø16  
Div. horizontales: Planchuela 1 y 1/2 " x 3/16 "  
Anclaje: Amurado con grapas o varillas Ø12 como anclaje a estructura  
Terminación: 2 manos de fondo antioxico + 2 manos de esmalte sintético gris grafito

ESCALA 1:20

-

TIPO	H07	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- -	UBICACION	Circulación servicio(sector servicios adm)
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	--

## NOTAS:

Todas las dimensiones serán verificadas en obra

Todas las soldaduras deben estar perfectamente pulidas sin discontinuidades ni rebabas

En el caso de soldar sobre elementos terminados deben rehacerse las 4 capas de terminación

La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.

Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, podrán ser sustituidos por otros que posean como exigencia especificaciones y características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.