



REJA ACCESO PRINCIPAL

Parantes: tubulares de 4x4x1/8", van amurados (directo o con platina) a dados de hormigón de 30x30x50

Rejas fijas:

Marco perimetral: Planchuela 1 y 1/2 " x 3/16"

Div. verticales: Varillas Ø16

Div. horizontales: Planchuela 1 y 1/2 " x 1/8"

Anclaje: Amures varillas Ø12

Porton

Marco perimetral: Tubulares de 2x2x1/8"

Div. verticales: Varillas Ø16

Div. horizontales: Planchuela 1 y 1/2 " x 1/8"

Tensores: Planchuela 5/8x1/8"

Cierre: cerradura de seguridad de doble paleta

Pasador vertical al piso con candado en cara interna

Maniobra: Manoton varilla Ø19mm doblada y soldada en cara interna

Movimiento: Pomelas: 4"x15mm s/graficos

Terminación: 2 manos de fondo antioxido + 2 manos de esmalte sintético blanco s/MCP

							ESCALA	1:20 / 1:5	
TIPO	H13	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	Acceso Posterior		
				DER.	-				

NOTAS:

Todas las dimensiones serán verificadas en obra

La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.

Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, podrán ser sustituidos por otros que posean como exigencia especificaciones y características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.