

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|---------------------|---|
| H10 | REJA FIJA / DESPENSA, DEPOSITO GENERAL, SALA DE LACTANCIA | CAIF FLORIDA CIUDAD HERRERÍA | | | |
| ALZADO | | | | | |
| | | | | | |
| <div><p>NOTA:</p><ul style="list-style-type: none">-LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DEL PORTÓN ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 3cm. SEGÚN SE INDICA EN EL GRÁFICO-LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARÁ EN PARTES IGUALES Y TENDRÁ UNA SEPARACION MÁXIMA DE 13cm.-DIVISIONES VERTICALES: SERÁN DE PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"-EN PORTONES: MARCO PERFIL L 1/2"-AMURE LATERAL: SE REALIZARÁN AMURE CON GRAPAS PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"-AMURE VERTICAL: SE REALIZARÁ CON VARILLA Ø16 SEGÚN SE INDICA EN ESTA PLANILLA-OPCIÓN DE AMURE: PERNOS Ø16mm. CON ANCLAJE QUÍMICO AL H.A. Y SOLDADOS A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.-SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.</div> <div><p>NOTA</p><ul style="list-style-type: none">- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR- VER EN PLANTA LA UBICACIÓN DE LA PUERTA EN CADA REJA</div> | | | | | |
| REJA FIJA | | ESCALAS 1:50 DETALLES - | | | |
| TIPO | H10 | CANTIDAD 3 | IZQ. - DER. - | UBICACION | DESPENSA, DEPÓSITO GENERAL, Y SALA DE LACTANCIA |
| ESTRUCTURA | | ANCLAJE HIERROS Ø 16 MATERIAL PLANCHUELA SECCIÓN 1 1/2"x1/4" | | | |
| COMPONENTES | DIVISIONES | MAT. HIERRO REDONDO | | SECCIÓN Ø16 | |
| | | PLANCHUELA | | SECCIÓN 1 1/2"x1/4" | |
| | PANELES | MAT. | | SECCIÓN | |
| | PASAMANOS | MAT. | | SECCIÓN | |
| | ACCESORIOS | | | | |
| | HERRAJES | | | | |
| TERMINACIÓN | | GALVANIZADO EN CALIENTE | | | |
| OBSERVACIONES | | SE AMURARÁ A H.A. Y MAMPOSTERÍA A BORDE EXTERIOR | | | |