



- PAVIMENTO EXTERIOR MAXI BLOQUE
- PORCELANATO RECTIFICADO 60X60 s/M.C.P. Tipo Kilpen
Galaxy Gris, similar o mejor
CERMIKA 20X20cm SOLO EN DUCHA DE P.A COLOR IGUAL AL PORCELANATO
- UMBRALES Baldosas Portobello Folk Grey 60x120
NAT RECT Sin cortes en entrepuerta
- FELPUDO TAPETE NOMAD 3M
- UMBRALES DE HORMIGÓN

*PAVIMENTO EXTERIOR 2% PENDIENTE EN DONDE NO HAY RAMPAS
*UMBRALES INTERIORES NO DEBEN TENER CORTES EN ENTREPUERTA VISTA
*INICIO DE DESPIEZO INDICADO EN PLANO
*SE DEBEN REALIZAR Juntas generales cada 7m lineales o 30m2, las cuales se resolveran colocando una pieza tipo EURO con goma gris
En pavimento exterior se haran juntas cad 7m lineales o 30m2 o lo que indique el proveedor de las baldosas de hormigon

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS DIMENSIONES QUE SEAN ILUSTRADAS EN ESTE PLANO DEBEN SER LAS DIMENSIONES QUE SEAN RELEVADAS EN EL TERRENO EN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. EL 40.00 SE CORRESPONDE A LA CURVA +153.80 DEL PLANO DEL RELEVAMIENTO DEL AGRIENSOR COINCIDENTE CON EL NPT INTERIOR DE P.B DEL EDIFICIO	
Anteproyecto	
CAIF CIUDAD DE TACUAREMBO	
DIRECCIÓN: -	
PADRÓN: -	
LLAMADO: -	CÓDIGO DE OBRA: 98 FI TPT TA
FECHA REALIZACIÓN:	
REVISIÓN 1	
2	
3	
4	
5	
Rubro	
ALBAÑILERÍA	
ESCALA: 1:100	ARCHIVO: CAIF San Antonio Maldonado - Plantas
Lamina	
PLANTA DE PAVIMENTOS	
RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE	
MAR. MAIL	
TEL. TEL. CEL	
TÉCNICO ASESOR	
NOMBRE	
MAIL. X@COM	
TEL. TEL. CEL	