



NOTA

- SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTILES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ABERTURAS CORREDIZAS EN FACHADAS – PROBBA/GALA

TIPO	AO2	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	AULAS LOCALES: L101, L102, L103, L104
PREMARCO						
MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -				TAPAUNTAS : -		
CORREDIZA				ACCESORIOS DE CORREDIZA		
HOR.INFERIOR 93051-93052/93050(HOJAS SUP.)				AMZ 6341 (CIERRE DE INYECCIÓN CENTRAL "LARÀ")		
HOR.SUPERIOR 90020				AMU 6574 (TIRADOR DE EMBUTIR 158mm)		
LATERALES 90021						
DIVSOR HOR.						
DIVSOR VERT.						
PORTACONTR.						
CONTRAVIDRIO						
ELEM.ARMADO 1215/1239						
CONECTOR HOR. 10001						
CONECTOR VERT. 10001						
HOR.INFERIOR 90025						
HOR.SUPERIOR 90025						
LATERALES 90027						
ENGANCHE INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028						
COMPLEMENTO						
DIVSOR HOR.						
DIVSOR VERT.						
CONTRAVIDRIO						
ELEM.ARMADO						
OTROS						
ACCESORIOS						
SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.						
TERMINACIÓN						
ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP						
VIDRIOS						
ESPESOR:		6mm		TIPO: COMÚN		
COLOCACIÓN:						
OBSERVACIONES						
SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO						

