

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALPROGRAMA
PAEMFE**OBRA**

CERP DEL SUR

F.GARCÍA LORCA ESQ. PASTORÍ-ATLÁNTIDA NORTE

FECHA

FEBRERO 2020

ANEXO

D

HOJA

04

LUMINARIA


L250

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANOS

CANTIDAD

TOTAL:

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCIÓN:	ARTEFACTO ESTANCO DE ADOSAR O COLGAR DE ALTA LUMINOSIDAD CON IP65 PARA 2 TUBOS LED T8 DE 1200mm. TIPO URULAMP SIMILAR O MEJOR GARANTÍA MÍNIMA DE LA LUMINARIA: 5 AÑOS
CUERPO:	CUERPO DE POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 INYECTADO CON BURLETE DE POLIURETANO Y PRENSACABLE ESTANCO PG13.5. REFLECTOR DE CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA POLIESTER BLANCA.
DIFUSOR:	POLICARBONATO INYECTADO ESTABILIZADO PARA RAYOS UV, PRISMÁTICO INTERNAMENTE Y CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.
EQUIPO ELÉCTRICO:	
DIMENSIONES:	ANCHO = 115mm ALTURA = 86mm LARGO = 1265mm
LÁMPARA:	2 TUBOS LED T8 18w (1800lm) MIN. 100 lm/W, BLANCO NEUTRO (MIN. 4100°K) CRI >80, CON COBERTOR OPALINO. GARANTÍA MÍNIMA DE LA LÁMPARA: 5 AÑOS. VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000 HORAS.
OBSERVACIONES:	ALTURA DE MONTAJE ADOSADA A LOSA