

LUMINARIA

L557

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANOS

CCT selectable IP54 decorative LED bulkhead
fitting for commercial indoor areasCCT SELECTABLE
4000K/5000KAVAILABLE WITH MICRO-WAVE
SENSOR FITTEDSCAN FOR
DIGITAL COPY

LIGHTING

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCIÓN: PLAFÓN PARA INTERIOR / EXTERIOR DE ADOSAR 20W, LED 3000K COLOR BLANCO CALIDO, IP54
CODIGO 5762 MARCA LYTE, SIMILAR O MEJOR

CUERPO: CONSTRUIDO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. COLOR GRIS ALUMINIO
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, JUNTA DE CIERRE SILICONADA

DIFUSOR: EN POLICARBONATO OPAL

EQUIPO ELÉCTRICO:

DIMENSIONES: DIAMETRO = 250 mm
ALTURA = 68 mm

LAMPARA:
CON LED DRIVER INTEGRADO 240V

OBSERVACIONES: MONTADAS CONTRA CIELORRASOS Y MONTADAS EN PARED
ALTURA DE MONTAJE INDICADA EN PLANOS