



Todos los postes de luminarias sobre calle 19 de abril se emplazarán a 50cm del cordón de calle.

Todos los postes de luminarias sobre calle 19 de abril se emplazarán a 50cm del cordón de calle.

PLANILLA DE LUMINARIAS - Ver plano EL-101					
LUMINARIA	SÍMBOLO	LUMINARIA TIPO	LAMPARA TIPO	POTENCIA W	DETALLES CONSTRUCTIVOS
L1		VAL	LED	80.8 W	Luminaria val en columna de hierro galvanizado de 9 m de altura.
L2		PEATONAL	LED	40 W	Luminaria de placa en columna de hierro galvanizado de 4.2 m de altura. Distribución luminaria simétrica.
L3		PROYECTOR/ODOL LIGHT	LED	211W + 157 W	Foco LED tipo Flood Light o Stadium apto para uso exterior instalado en postes de 6.00m de altura. Placas patin y juegos.
L4 A L4 B		VAL (A) y PEATONAL (B)	LED	80 W + 33 W	L4A - Luminaria val en columna de hierro galvanizado de 7 m de altura (80 W) - luminaria peatonal (L4B) instalada a 6 m de altura (33 W) del suelo.
L5		DE DESTAQUE	LED	16.8 W	Luminaria exterior de aplicación. En perfiles de aluminio en Plaza de los transportes y áreas gastronómicas.
L6		LUZ DE LUNA	LED	50 W cada foco	Luminaria exterior, efecto "luz de luna" en postes de 6m de altura. Discrecionales sobre andenes y gradas.
L7		DE ORIENTACION	LED	6 W	Luminaria exterior sumergible de embudo en riego.
L8		PANEL	LED	11 W	Luminaria de adosar para uso exterior para pasillos de servicios higiénicos.
L9		DE DESTAQUE	LED	L9 A - 5.5 W L9 B - 1 W L9 C - 14.3 W	Luminaria exterior sumergible de embudo en piso. En sectores por área delgado.
L10		PANEL INTERIOR	LED	34 W	Luminaria interior de adosar en techo, rectangular 60x60cm en locales gastronómicos.
L11		PANEL	LED	15 W	Luminaria interior de adosar en techo circular 400mm en servicios higiénicos.

LUMINARIAS	L1	LUMINARIA VAL DE POSTE	L7	LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED
	L2	LUMINARIA PEATONAL FAROLA	L8	LUMINARIA PANEL DE ADOJAR BAÑOS
	L3	LUMINARIA PROYECTOR DE POSTE	L9	LUMINARIA DE EMPOTAR EN PISO
	L4	LUMINARIA VAL Y PEATONAL DE POSTE	L10	LUMINARIA DE ADOJAR EN TECHO LOCALES
	L5	LUMINARIA DE ADOJAR	L11	LUMINARIA DE ADOJAR EN TECHO BAÑOS
	L6	LUMINARIA LUZ DE LUNA DE POSTE		
PLANILLAS	P1	MONOLITICO IN SITU DE CANTO RODADO		
	P2	CARPETA MORTERO ALICADO		
	P3	ACCIONES DE HORMIGON		
	P4	MONOLITICO IN SITU DE BASALTO GRIS OSCURO		
	P5	MONOLITICO IN SITU DE BASALTO BLANCO		
	P6	HORMIGON TEXTURADO PERADO		
	P7	GREEN BLOCK		
	P8	CERAMICAS KSAH		
	P9	ENTABLONADO DE MADERA		
	P10	BALDOSAS POCOTACTIL DE ALBERTA		
	P11	BALDOSAS MONOLITICA S.M.A. 9 PANES		
MURIS	P12	PAVIMENTO ORIGINAL DE PIEDRA		
	T1	INDIQUE DE YESO estructura de 70mm + 2 placas yeso + base de vidrio		
	MH	MURO DE HORMIGON ARMADO + revestimiento cerámico		
	MC	MURO DE CONTENCIÓN		
		MURO EXISTENTE		
CORTES				
DETALLES				
REFERENCIA				
NOTAS				
Nota 1: Todos los niveles serán rectificadas en la obra. Nota 2: Cada una de las especificaciones que aparecen en los recuadros gráficos podrán modificarse por el Director de Obra durante el transcurso de la obra, previa o tratamiento. Nota 3: Todos los terminos solo para uso exterior, a excepción de los interiores de locales gastronómicos. Las normas se referirán en conjunto con el contenido.				