



SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA POR CONTRAPISO O ENTERRADA
- CAÑERIA EMBUTIDA
- CONECTOR RJ45 EN CAJA DE LLAVE  
SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- AP CAJA DE LLAVE A h=2,30m CONEXION ACCESS POINT.
- PN CAJA DE LLAVE CONEXION PANEL NUMERICO,  
SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m.
- M SENSOR MAGNETICO EN CAJA DE BRAZO,  
SALVO INDICACION CONTRARIA h=2,00m
- PIR SENSOR DE MOVIMIENTO EN CAJA DE LLAVE,  
SALVO INDICACION CONTRARIA h=2,00m.
- RXX REGISTRO EN LOSA DE 20x20cm,  
CON TAPA ABISAGRADA
- VC CAJA DE CENTRO EN LOSA CON CAÑO DE BAJADA HASTA CAJA DE  
LLAVE ALIMENTACION VIDEOCONFERENCIA, UBICACION A COORDINAR  
CON MUEBLE SEGUN FICHA DETALLE RACK VIDEOCONFERENCIA.
- P CAJA DE CENTRO EN LOSA  
CONEXION PARLANTE.
- REGISTRO
- ☎ CAJA DE LLAVE, EN PRETIL PARA SIRENA EXTERIOR CON LUZ  
ESTROBOSCOPICA Y TAMPER.

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CAÑERIAS SERAN EN Ø25, EN CASO DE  
SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER  
APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO, NO  
PERMITIENDOSE UNIONES DE CARO DE HIERRO Y PVC.
- TODAS LAS CAÑERIAS POR LOSAS O MUROS SERAN  
EMBUTIDAS.
- TODAS LAS INSTALACIONES POR DENTRO DE  
MUEBLE SERAN APARENTES EN HIERRO GALVANIZADO.
- TODAS LAS CAÑERIAS METALICAS SERAN PUESTOS A  
TIERRA.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN  
OBRA.
- TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA  
INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN  
FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
- TODAS LAS CAÑERIAS SE DEJARAN ENHEBRADAS  
CON CUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS  
EXTREMOS.

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS			
OBRA		LAMINA <b>L48_EL-19</b>	
DESCRIPCION	SEÑALES PLANTA ALTA		TIPOS
ARCHIVO		TEMA DIC.2022	ESCALA 1/75
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VÁZQUEZ		CO. COORDINADORA PROYECTO ARQ. LUCIA LOMBARDI	
PROYECTISTA ARQ. NATALIE CORDERO / ARQ. JIMENA GILARDONI		DIBUJANTE	