



AZOTEAS A REPARAR E IMPERMEABILIZAR

SECTOR DE AZOTEAS A REPARAR, SELLAR Y DAR 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA COMO MINIMO
MEJORA DE PENDIENTES, HIDROLAVADO Y LIMPIEZA
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS CON MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 mm CON ALUMNIO GOFRADO- (ver Memoria)
SE REALIZARÁ LIMPIEZA Y REPARACION DE BAJADA PLUVIAL Y EL EMBUDO CORRESPONDIENTE

CUBIERTA LIVIANA A REPARAR Y PINTAR

CUBIERTA LIVIANA A REPARAR Y SELLAR
PREVIO A TODO TRABAJO SE DEBERÁ HIDROLAVAR TODA LA CUBIERTA, INCLUYENDO PRETILES EXISTENTES.
LUEGO DE LAVAR, Y CON LA CUBIERTA EN SECO, SE DARÁN 3 MANOS DE MEMBRANA LIQUIDA DEL TIPO
COMET- TORRENCIAL EN 3 MANOS COMO MINIMO
LA MEMBRANA LIQUIDA DEBE INCLUIR TODOS LOS PRETILES DE ESA ZONA DE LA CUBIERTA.
CUALQUIER FILTRACION DE AGUA DEBERÁ SER REPARADA PREVIAMENTE A LA PINTURA/MEMBRANA

AZOTEAS A REPARAR E IMPERMEABILIZAR

SECTOR DE AZOTEAS A REPARAR, SELLAR Y DAR 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA COMO MINIMO
MEJORA DE PENDIENTES, HIDROLAVADO Y LIMPIEZA
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS CON MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 mm CON ALUMNIO GOFRADO- (ver Memoria)
SE REALIZARÁ LIMPIEZA Y REPARACION DE BAJADA PLUVIAL Y EL EMBUDO CORRESPONDIENTE

ZONA DE ESCALERA Y AREAS CERCANAS

SECTOR DE ESCALERA Y ZONAS CERCANAS A REPARAR
SE DEBERÁN REPARAR REVOQUES CON HUMEDADES, FILTRACIONES DE AGUA
LUEGO DE REPARADOS Y SECOS SE PINTARÁN CON 3 MANOS DE PINTURA AL AGUA PREMIUM
DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA MEMORIA

CALLE HERNANDARIAS

NIVEL: AZOTEAS/CUBIERTAS SOBRE PLANTA BAJA