



DADOS DE HORMIGÓN 40X40 PROF=60cm
EL PERFIL ES AHOGADO 40cm Y COLADO INTERIORMENTE AL
MOMENTO DEL POSICIONADO, SE DEBE COLOCAR BIGOTES SOLDADO
A TUBULAR PARA AUMENTAR ADHERENCIA.

EL TUBULAR NO PODRÁ ATRAVESAR SUSTRATO NATURAL BAJO
NINGUN CONCEPTO, ESTARÁ ENCAMISADO HASTA LA CARA DE
HORMIGONADO DE VEREDA E INTERIORMENTE COLADO CON
HORMIGON HASTA SU ALTURA FINAL DONDE SE CORONARÁ CON
UNA PIRAMIDE DE 10x10 e=3mm.

PORTÓN DE ACCESO

ESCALA 1/25

TIPO		H30		CANTIDAD		1		IZQ. — DER. —		UBICACION		ACCESOS		
MARCO	MAT.		HERRERIA COMUN											
	PERFILES	PERIMETRAL	PERFIL L 2"x1/4"				PLANCHUELA 1"x 1/4"							
		VERTICALES	TUBULAR 10x10cm e=3mm											
	DIVISOR													
	CONTRAVIDRIO													
	ANCLAJE		REDONDO 16mm SOLDADO A TUBULAR											
COLOCACION		TUBULAR CON HORMIGÓN COLADO Y AHOGADO 40CM EN BASE DE H.A.												
HOJA	MATERIAL		ESTRUCTURA BASTIDOR											
			TABLERO											
	PAÑOS													
TERMINACION			3 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TIPO HAMMERITE COLOR GRIS OSCURO, LA ULTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA.											
VIDRIOS			TIPO								ESPESOR			
HERRAJES	MOVIMIENTO		6		TIPO	POMELAS HIERRO CON ALAS DE 1.5 PULGADAS SOLDADAS A TUBULAR								
	MANIOBRA		1			MANOTON S/DETALLE								
	CIERRE		1			CERROJO CON LLAVE DOBLE PALETA TIPO STAR — PASADOR INF. TIPO MAUSER								