



Reforma y adecuación de las instalaciones sanitarias del edificio del casco central del Ministerio de Salud Pública

Programa arquitectónico

- Diseño de la red de abastecimiento de agua para el edificio, incluyendo todos los servicios higiénicos en funcionamiento, con excepción de los que expresamente se señale que deberán ser anulados.
- Diseño de la red de desagües (primaria, secundaria y pluviales) para todo el edificio, incluyendo todos los servicios higiénicos en funcionamiento, con excepción de los que expresamente se señale que deberán ser anulados.
- Renovación de la instalación sanitaria del edificio del casco central del Ministerio de Salud Pública (MSP): red de abastecimiento de agua potable, red de desagües y pluviales.
- Reforma de los baños generales del sector sur del subsuelo.
- Reforma de los baños generales de planta baja junto al poso de aire.
- Reforma y ampliación de los baños generales del primer piso.
- Reforma de los baños generales del segundo piso).
- Reforma baño del despacho de la Ministra, segundo piso.
- Reforma y ampliación de los baños generales del tercer piso.
- Reforma de los baños generales del cuarto piso.
- Reforma y ampliación de los baños generales del quinto piso (nivel de azotea).
- **Todos los baños generales incluirán al menos un servicio higiénico para usuarios en silla de ruedas.**
- **Siempre que sea posible, junto a los baños generales se instalará una pileta con mesada para el lavado de vajilla y utensilios.**

Consideraciones de proyecto a tener en cuenta

Servicios higiénicos

- Todos los servicios higiénicos desafectados serán anulados y excluidas del proyecto sus redes de abastecimiento y desagüe.
- Cada gabinete higiénico llevará un inodoro con tapa. Los inodoros tendrán descarga por fluxómetro con corte individual.
- Los gabinetes accesibles a usuarios en silla de ruedas contarán además con lavamanos, barras -vertical y horizontal-, dispensador de jabón líquido y timbre de llamada de acuerdo a la Norma Unit 200.



- En cada servicio higiénico -femenino y masculino- se colocará un portarrollo de 500 m.
- En cada lavamanos se colocará llave de corte tipo mini entre colilla y toma. Contarán con grifería de agua fría con temporizador.
- Las tisanerías contarán con mesada con pileta integral 86 x 52 cm y grifería monocomando de agua fría. La mesada contará con una nariz frontal de 1 cm sobre el nivel de mesada, anti-derrame de agua.
- En los locales con vertedero de limpieza se dispondrá una pileta 50 x 40 x 33 cm, con bordes y pies/placas de apoyo en Silestone. La altura de la mesada de la pileta será de 60 cm sobre nivel de piso terminado, y contará con una nariz frontal de 1 cm sobre el nivel de mesada, anti-derrame de agua. Dispondrá de canilla esférica para agua fría.
- En los servicios higiénicos se instalarán sistemas de ventilación mecánica con renovación de aire según normativa municipal, con rejillas de extracción sobre cada gabinete de inodoro.
- En tisanerías y oficinas de limpieza se instalarán sistemas de ventilación y extracción mecánica, según normativa municipal.

Albañilería y equipamiento

- Deberá evitarse en todo cuanto sea posible afectar el pavimento del corredor central en cada nivel del edificio, así como en los halls de acceso.
- En los servicios higiénicos a proyectar se colocarán cielorrasos por sobre la altura del dintel de las aberturas existentes (aprox. 2,60 m). Siempre que sea posible, sobre cielorraso se colocarán los ductos de ventilación, canalizaciones eléctricas y sanitarias, etc. Los cielorrasos serán desmontables, con buña o garganta perimetral.
- En cada gabinete, se instalarán dos perchas.
- En cada servicio higiénico se colocarán dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable y anti-vandálicos junto a los lavamanos. Sobre los lavamanos se colocará un espejo con marco de aluminio de dimensiones no menores a 60 x 80 cm.
- Las mamparas divisorias entre serán de tipo anti-vandalismo, de alta resistencia a los golpes, rayones, solventes y con protección anti-graffiti.
- Todos los accesorios: portarrollos, perchas, barras, jaboneras, etc. serán de acero inoxidable y anti-vandálicos.

Instalaciones eléctricas

- La iluminación será de paneles modulares LED integrados al cielorraso.
- En el área de lavamanos de los servicios higiénicos se preverá una conexión eléctrica para secamanos.