

H04	REJA FIJA / SALAS 01 Y 02	Escala: 1/20	CAIF KELÉ KELÉ HERRERÍA
-----	---------------------------	--------------	----------------------------

PLANCHUELA CURVADA  
EN INTERIOR CAÑO CON  
4 GRAMPAS MINIMO 15 Cm..

HIERRO REDONDO ø16  
C/15cm separacion máxima.

ANCLAJE  
VARILLA ø16

ABERTURA DE ALUMINIO  
CON VIDRIO FIJO

CAÑO DE HORMIGÓN

0.50  
0.40  
0.73  
0.05  
+1.15

N.P.T.I -0.13

**NOTA:**

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DEL PORTÓN ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 3cm. SEGÚN SE INDICA EN EL GRÁFICO
- LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARÁ EN PARTES IGUALES Y TENDRÁ UNA SEPARACION MÁXIMA DE 13cm.
- DIVISIONES VERTICALES: SERÁN DE PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
- EN PORTONES: MARCO PERFIL L 1/2"
- AMURE LATERAL: SE REALIZARÁN AMURE CON GRAPAS PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
- AMURE VERTICAL: SE REALIZARÁ CON VARILLA Ø16 SEGÚN SE INDICA EN ESTA PLANILLA
- OPCIÓN DE AMURE: PERNOS Ø16mm. CON ANCLAJE QUÍMICO AL H.A. Y SOLDADOS A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.
- SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.

**NOTA**

- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
- VER EN PLANTA LA UBICACIÓN DE LA PUERTA EN CADA REJA

REJA FIJA				ESCALAS	1:20	DETALLES	—
TIPO	H04	CANTIDAD	2	IZQ.	—	UBICACION	SALA 01 Y 02
				DER.	—		
ESTRUCTURA		ANCLAJE HIERROS ø 16					
		MATERIAL PLANCHUELA		SECCIÓN		1 1/2"x1/4"	
COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. HIERRO REDONDO		SECCIÓN ø16			
		PLANCHUELA		SECCIÓN 1 1/2"x1/4"			
	PANELES	MAT.					
				SECCIÓN			
	PASAMANOS	MAT.					
				SECCIÓN			
ACCESORIOS							
HERRAJES							
TERMINACIÓN		GALVANIZADO EN FRIO REZINC WTR 522 de Renner (similar o mejor)					
OBSERVACIONES		SE AMURARÁ A H.A. Y MAMPOSTERÍA A BORDE EXTERIOR PARA APERTURA 180°					